


iQ700, Flex induction hob, 60 cm,
surface mount with frame
EX675LEC1E



Accessori opzionali

HZ32WA00 Termosonda wireless, HZ390011 ACCESSORIO PIANO INC-TEGAME, HZ390012 ACCESSORIO PIANO INC-ACCESSORIO VAPORE, HZ390090 Pentola per arrostiti metallica, HZ390512 ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI, HZ390522 ACCESSORIO PIANO INC-GRILL, HZ394301 Listello di congiunzione, HZ9CF240 Padella rivestita 24 cm Ø, HZ9CF280 Padella rivestita 28cm Ø, HZ9ES100 Accessorio cottura piani, HZ9FE280 ACCESSORIO PIANO, HZ9FF010 ;, HZ9FF030 ;, HZ9FF040 Set di pentole, HZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND), HZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI, HZ9SE060 SET PENTOLE 6 PEZZI, HZ9TY010 Pentola Teppan Yaki

Piano induzione per una grande flessibilità utile ad ogni occasione di cottura

- ✓ flexInduction adatta le zone cottura alla dimensione della pentola fino a 24 cm di diametro, per una maggiore flessibilità
- ✓ fryingSensor Plus: temperatura nella tua padella è controllata in modo da non rischiare di bruciare alcuna pietanza.
- ✓ powerMove Plus: intuitivo controllo grazie alle tre zone impostate a differenti temperature
- ✓ Tempi di riscaldamento più brevi e fino al 50% in più di potenza, grazie alla powerBoost-function.
- ✓ Timer con funzione di spegnimento automatico appena il tempo programmato si esaurisce.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
Design: Da incasso
Alimentazione: Elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Larghezza: 602 mm
Dimensioni (AxLxP): 51x602x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126 x 753 x 603 mm
Peso netto: 13.9 kg
Peso lordo: 15.1 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Posizione pannello di controllo: Frontale
Materiale principale della superficie: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero, Alu, brushed
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
Codice EAN: 4242003716854
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz



iQ700, Flex induction hob, 60 cm, surface mount with frame EX675LEC1E

Caratteristiche

Informazioni generali

- Flex Zone
- powerMove Plus
- fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Dual LightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
- 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- Riconoscimento presenza pentole Autospegnimento di sicurezza
Sicurezza bambini Funzione blocco temporaneo per la pulizia
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1 kW
- panTurbo: funzione "turbo" per riscaldare velocemente le padelle
- Potenza max. assorbita: 7.4 kW

Sistema di Controllo

iQ700, Flex induction hob, 60 cm,
surface mount with frame
EX675LEC1E

Disegni quotati

min. 550

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

51 (B)

520

602

560⁺²₋₀

490-500⁺²₋₀

≥ 16 (C)

≥ 40 (A)

(E)

(F)

A: Distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: Profondità di inserimento
C: Lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

min. 65

min. 45

Cassetto

20

①

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm

min. 45

20

①

Cucina da incasso/
forno da incasso

① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm