

## Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, Sidabrinio metalo DFL064A52


**A**


### Papildomi priedai

DWZ1IT1B4	„Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ1IT1I4	„Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys
HEZG9AS00S :	
DSZ4682 :	
DSZ4685 :	
DSZ4686 :	
DSZ4545	Standartinis recirkuliacijos rinkinys
DSZ4551	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)

## Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas sieniniame įrenginyje yra vos matomas, todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.

- **Rankenos juostelės:** iš įvairių Bosch rankenos juostelių išsirinkite tinkamą spalvą.
- **Tylus:** veikia vos girdimai, net esant įjungtam maksimalaus ištraukimo režimui.
- **„EcoSilence Drive“<sup>TM</sup>:** galinga, energiją taupanti pavara gartraukiams.
- **Intensyvaus ištraukimo nuostata – itin greitai ir efektyviai pašalinti nemalonūs kvapai.**

### Techniniai duomenys

Tipologija:	..... Pull-out
Elektros laido ilgis:	..... 175.0 cm
Min. montavimo angos dydis (A x P x G):	..... 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	..... 430 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	..... 650 mm
Svoris neto:	..... 7.9 kg
Reguliavimo tipas:	..... elektroninis
Greičių lygių skaičius:	..... 3 pakopos + intensyvus
Maks. oro ištraukimas:	..... 268 m <sup>3</sup> /h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	..... 353 m <sup>3</sup> /h
Maks. oro recirkuliacija:	..... 263 m <sup>3</sup> /h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	..... 400 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	..... 268 m <sup>3</sup> /h
Žibintų skaičius:	..... 2
Triukšmo lygis:	..... 62 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	..... 120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	..... Plaunamas aliuminis
EAN kodas:	..... 4242005231911
Galia:	..... 74 W
Saugiklio apsauga:	..... 10 A
Įtampa:	..... 220-240 V
Dažnis:	..... 50; 60 Hz
Kištuko tipas:	..... Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas:	..... Įmontuotas
Atidėtas išsijungimas:	..... 10 min



## **Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, Sidabrinio metalo DFL064A52**

**Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas sieniniame įrenginyje yra vos matomas, todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.**

### **Variantas**

- 60 pločio
- metalo
- Montavimo būdas: Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliaciniam ištraukimui reikalingas recirkuliacijos komplektas (priedas)

### **Komfortas**

- Mygtukai ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinio gražinimo nuostata, 6 minutės
- Automatinis išsijungimas po 10 min

### **Charakteristikos**

- 2 x 1,5W LED
- Aukštos kokybės filtro kasetės su integruotais metaliniais riebalų filtrais yra saugios plauti indaplovėje
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

### **Našumas**

- Oro ištraukimo galingumas pagal DIN/EN 61591: maks. 268 m<sup>3</sup>/val.
- Maks. garsas normaliu režimu: 62 dB
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

### **Planavimo ir montavimo informacija**

- Matmenys (AxPxG): 203 x 598 x 290 mm
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridedamas)
- Su atbuline sklende

### **Sąnaudos**

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 21 kWh per metus\*

\* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis,  
60 cm, Sidabrinio metalo  
DFL064A52**

