

Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, Sidabrinio metalo DFM064A53


A


Papildomi priedai

HEZG9AS00S :

DSZ4545	Standartinis recirkuliacijos rinkinys
DSZ4551	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
DSZ4682 :	
DSZ4686 :	
DWZ1IT1B4	„Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ1IT1I4	„Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys

Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas sieniniame įrenginyje yra vos matomas, todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.

- **Tylus:** veikia vos girdimai, net esant įjungtam maksimalaus ištraukimo režimui.
- **„EcoSilence Drive™“:** galinga, energiją taupanti pavara gartraukiams.
- **Intensyvaus ištraukimo nuostata – itin greitai ir efektyviai pašalinti nemalonūs kvapai.**

Techniniai duomenys

Tipologija:Pull-out
Elektros laidos ilgis: 175.0 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės: 430 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:650 mm
Svoris neto: 7.8 kg
Reguliavimo tipas: elektroninis
Greičių lygių skaičius:3-stages + intensive setting
Maks. oro ištraukimas: 268 m ³ /h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:353 m ³ /h
Maks. oro recirkuliacija: 263 m ³ /h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:400 m ³ /h
Maximum Air flow:268 m ³ /h
Lempučių skaičius:2
Triukšmo lygis: 62 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga: Plaukamas aliuminis
EAN kodas: 4242005231973
Galia: 74 W
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas: Įmontuojama į spintelę
Atidėtas išsijungimas: 10 min



4 242005 231973

Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, Sidabrinio metalo DFM064A53

Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas sieniniame įrenginyje yra vos matomas, todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.

Variantas

- 60 pločio
- metalo
- Montavimo būdas: Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliaciniam ištraukimui reikalingas recirkuliacijos komplektas (priedas)

Komfortas

- Mygtukai (3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa) LED
- Mygtukai ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės
- Automatinis išsijungimas po 10 min

Charakteristikos

- 2 x 1,5W LED
- Aukštos kokybės filtro kasetės su integruotais metaliniais riebalų filtrais yra saugios plauti indaplovėje
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Našumas

- Oro ištraukimo galingumas pagal DIN/EN 61591: maks. 268 m³/val.
- Maks. garsas normaliu režimu: 62 dB
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

Planavimo ir montavimo informacija

- Matmenys (AxPxG): 203 x 598 x 290 mm
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridedamas)
- Su atbuline sklende

Sąnaudos

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 21 kWh per metus*

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis,
60 cm, Sidabrinio metalo
DFM064A53**



