

**Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis,
60 cm, Sidabrinio metalo
DFS067A51**



DSZ4660 :
 DSZ4682 :
 DSZ4686 :
 DWZ0IT0P0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
 DWZ1IT1D1 „Long Life“ recirk. rinkinys, išorinis
 DWZ1IX1B6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
 DWZ1IX1C6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
 DWZ2IT1B4 „Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis)
 DWZ2IT1I4 „Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys

**Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas
sieniniame įrenginyje yra vos matomas,
todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.**

- **Itin tylus:** dideliu efektyvumu ir tyliu veikimu pasižymintis gartraukis.
- **„Eco Silence Drive“:** galingas, energiją taupantis gartraukio veikimas.

Tipologija: Pull-out
 Elektros laido ilgis: 175.0 cm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Prietaiso aukštis: 426 mm
 Min.atstumas iki el.kaitvietės: 430 mm
 Min.atstum. iki dujų kaitvietės: 650 mm
 Svoris neto: 10.9 kg
 Reguliavimo tipas: elektroninis
 Greičių lygių skaičius: 3 pakopos + intensyvus
 Maks. oro ištraukimas: 399 m³/h
 Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 628 m³/h
 Maks. oro recirkuliacija: 358 m³/h
 Oro ištraukimas intensyviu režimu: 728 m³/h
 Maximum Air flow: 399 m³/h
 Žibintų skaičius: 2
 Triukšmo lygis: 53 dB(A) re 1pW
 Oro išmetimo angos skersmuo: 120 / 150 mm
 Riebalų filtro medžiaga: Plaunamo nerūdijančio plieno
 EAN kodas: 4242005232055
 Galia: 144 W
 Saugiklio apsauga: 10 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
 Montavimo tipas: Įmontuotas



Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, Sidabrinio metalo DFS067A51

Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas sieniniame įrenginyje yra vos matomas, todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.

Variantas

- 60 cm pločio
- metalo
- Montavimo būdas: Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas

Komfortas

- Elektroninis valdymas Mygtukai su LED ekranėliu
- Elektroninis valdymas
- Mygtukai (3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa) LED
- Mygtukai ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės
- Automatinis išsijungimas po 10 min

Charakteristikos

- 2 x 1,5W LED
- Aukštos kokybės filtro kasetės su integruotais metaliniais riebalų filtrais yra saugios plauti indaplovėje
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Našumas

- Oro ištraukimo galingumas pagal DIN/EN 61591: maks. 399 m³/val.
- Maks. garsas normaliu režimu: 53 dB
- Su Clean Air Plus recirkuliacijos komplektu (įsigyjamu kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai yra tokie:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu: Maks. normalaus naudojimo režimu: 358 m³/h
- Intensyvaus naudojimo režimu: 628 m³/h
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu: Maks. normalaus naudojimo režimu: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensyvaus naudojimo režimu: 71 dB(A) re 1 pW
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

Planavimo ir montavimo informacija


- Montavimo sistema: Telescopic comfort installat.
- Matmenys (AxPxG): 426 x 598 x 290 mm
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridedamas)
- Su atbuline sklende

Sąnaudos

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 37.9 kWh per metus*


* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis,
60 cm, Sidabrinio metalo
DFS067A51**




Filtro ištraukimo gylis
gali būti iki 29 mm


Matmenys, mm






Matmenys, mm



Matmenys, mm



Matmenys, mm



Matmenys, mm