

**Serie | 4, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm, nerūdijančio plieno
DWB067A50**



A



**Kabinamas ant sienos garų rinktuvas –
daugiau laisvės kuriant virtuvę.**

- Su iki 680 m³/h galia oras virtuvėje greitai išvalomas.
- Itin tylus, veiksmingas, o jo garso lygis tik 58 dB.
- LED apšvietimas optimaliai apšviečia itin mažomis energijos sąnaudomis.
- Intensyvi pakopa su automatiniu grąžinimu, po 6M gartraukis grįžta automatiškai į normalią padėtį.

Techniniai duomenys

Tipologija :	Montuojamas prie sienos (kamininis)
Atitikties sertifikatai :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	130
Kamino aukštis (mm) :	582-908/582-1018
Gaminio aukštis be kamino (mm) :	46
Min.atstumas iki el.kaitvietės :	550
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės :	650
Svoris neto (kg) :	14,684
Reguliavimo tipas :	elektroninis
Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m ³ /h) :	430
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu (m ³ /h) :	360.0
Oro ištraukimas intensyviu režimu (m ³ /h) :	680
Lempučių skaičius :	2
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	58
Oro išmetimo angos skersmuo (mm) :	150 / 120
Riebalų filtro medžiaga :	Plaunamas aliuminis
EAN kodas :	4242002774091
Prijungimo galia (W) :	136
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas :	Laisvai statoma prie sienos

Papildomi priedai

DHZ1225 : Kamino prailginimas 1,0 m
DHZ1235 : Kamino prailginimas 1,5 m
DHZ5325 : Standartinis recirkuliacijos rinkinys
DSZ5201 : Anglies filtras CleanAir moduliui
DSZ6200 : CleanAir modulinis kompl.recirkuliacijai
DZZ0XX0P0 : „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)



4 242002 774091

Serie | 4, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm, nerūdijančio plieno DWB067A50

Kabinamas ant sienos garų rinktuvas – daugiau laisvės kuriant virtuvę.

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, \varnothing 15 cm: normalus režimas 430 m³/h, intensyvus režimas 680 m³/h
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 58 dB(A) re 1 pW (44 dB (A) re 20 μ Pa slėgio)
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Elektroninis valdymas

Dizainas

- Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- Apšvietimas: 2 x LED 3W

Komfortas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Lengvo montavimo prie sienos sistema

Aplinka ir saugumas:

- NO_FEATURE galingas dvigubo srauto ventiliatorius

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Papildomai įsigijami priedai

**Serie | 4, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm, nerūdijančio plieno
DWB067A50**

