

## Serija 4, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm, clear glass black printed DWK67FN60


**A<sup>+</sup>**


- **„EcoSilence Drive™“:** galinga, energiją taupanti pavara gartraukiams.
- **Išmanus automatinis gartraukis:** automatiškai prisitaikantis prie jūsų kaitlentės nustatymų, kai gaminate.
- **Gartraukio valdikliai kaitlentėje:** gartraukį galite valdyti valdikliais kaitlentėje.
- **Funkcija TemperatureLight suteikia galimybę keisti LED apšvietimo temperatūrą iš šiltos į šaltai baltą.**
- **Valdiklis „TouchSelect“:** greitai parinkite gartraukio nustatymus palietimu.

### Techniniai duomenys

Tipologija:	Wall-mounted
Elektros laido ilgis:	130.0 cm
Kamino aukštis:	420-663/457-750 mm
Prietaiso aukštis:	320 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	450 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	14.3 kg
Reguliavimo tipas:	elektroninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos + intensyvus
Maks. oro ištraukimas:	431 m <sup>3</sup> /h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	687 m <sup>3</sup> /h
Maks. oro recirkuliacija:	427 m <sup>3</sup> /h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	768 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	431 m <sup>3</sup> /h
Žibintų skaičius:	2
Triukšmo lygis:	56 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas aliuminis
EAN kodas:	4242005403424
Galia:	140 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas:	Prie sienos tvirtinamas
Atidėtas išsijungimas:	10 min

### Papildomi priedai

DWZ0BX6K1	Kamino prailginimas 1,0 m
DWZ0BX6L1	Kamino prailginimas 1,5 m
DWZ1KK1B6	„Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
DWZ1KK1I6	„Clean Air Plus“ recirkuliacijos rink.
DWZ1KK1V6	„Clean Air Plus“ rec. rink. (be kamino)
HEZG9AS00S	:



## Serija 4, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm, clear glass black printed DWK67FN60

### Dizainas:

- juodos spalvos, Nuožulnus dizainas.
- Montuojamas prie sienos
- Stiklinė plokštė: KSB
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.

### Pagrindinės ypatybės:

- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- 2, LED, 3W, su Colour temperature adjustable
- SoftLight : apšvietimo elementai įsijungia ir išsijungia sklandžiai.
- Šviesos reguliatorius : apšvietimo elementų ryškumas gali būti keičiamas.
- Spalvos temperatūra: 3500
- Apšvietimo ryškumas: 502 lux
- 2 fiksavimo sritys: priekinė pusė ir apatinė pusė
- 2 metaliniai riebalų filtrai

### Naudojimo patogumas:

- T34-BO3M foninis apšvietimas
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinis režimo atstatymas iš intensyvaus į normalų po 6M
- Automatinis išsijungimas po 10 min

### Skaitmeninės funkcijos:

- Home Connect: valdykite, stebėkite ir nustatykite gartraukio nuostatas naudodami išmanųjį telefoną arba planšetę (taikoma tik šalyse, kuriose prieinama Home Connect paslauga)
- Smart Device: automatiškai įjungia gartraukį gaminant dėl gartraukio ir tinkamos kaitlentės Wi-Fi ryšio
- based on hob-hood connection: gartraukis automatiškai pritaiko ventiliatoriaus greitį, nes kaitlentė nuolat pateikia gaminimo duomenis (kai kaitlentė tinkama ir prisijungta prie Home Connect paskyros)
- visiškai automatinis gartraukis
- Valdymas balsu, pvz., per Amazon Alexa (tik šalyse, kur teikiama ši paslauga)
- Efektyvumo profiliai: pasirinkite standartinį, didelio našumo arba tylos profilį, kad padidintumėte ištraukimo greitį arba sumažintumėte ventiliatoriaus triukšmą su Home Connect programėle
- LED lemputė su reguliuojama šviesos temperatūra: galite reguliuoti šviesos temperatūrą pagal savo asmeninius poreikius su Home Connect programėle
- Soties indikatorius, riebalų filtro ir kvapų filtro nustatymo ir atstatymo funkcija su Home Connect programėle.
- After run funkcija: prieinama su Home Connect programėle
- Intervalo funkcija: prieinama su Home Connect programėle
- Home Connect funkcionalumą galima išplėsti integruojant įvairius kitų išorinių partnerių sprendimus (partnerystė)
- Prietaisą galima atnaujinti (kai prisijungta prie Home Connect paskyros): jūsų prietaisas visada bus atnaujintas ir turės naujausią programinę įrangą.

### Valymo patogumas:

- Platus stiklinės plokštės atidarymo kampas su užraktu, kad būtų lengva pasiekti filtrą ir valyti
- Lengvai valomi glotnūs paviršiai ir medžiagos.
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

### Ištraukimo našumas:

- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13 jūsų prietaisas gali pasiekti

šias vertes ištraukimo režimu: 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 223; triukšmo lygis 39 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 319; triukšmo lygis 48 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 431; triukšmo lygis 56 (A) re1pW 1 intensyvaus veikimo pakopa: ištraukimo greitis 768; triukšmo lygis 68 (A) re1pW

- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 31.7 kWh per metus\*
- Ventiliatoriaus energijos efektyvumo klasė: A\*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: C

### Recirkuliacijos našumas:

- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes recirkuliacijos režime su Clean Air plus recirkuliacijos rinkiniu (galimas kaip neprivalomas priedas), kai yra sumontuotas su kamino: 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 208; triukšmo lygis 47 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 309; triukšmo lygis 54 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 429; triukšmo lygis 62 (A) re1pW 1 intensyvaus režimas: ištraukimo greitis 724; triukšmo lygis 74 (A) re1pW
- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes recirkuliacijos režime su Clean Air plus recirkuliacijos rinkiniu (galimas kaip neprivalomas priedas), kai yra sumontuotas be kamino: 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 210 ; triukšmo lygis 46 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 300 ; triukšmo lygis 54 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 427 ; triukšmo lygis 64 (A) re1pW 1 intensyvaus režimas: ištraukimo greitis 687 ; triukšmo lygis 76 (A) re1pW

### Techninė informacija ir tvarumas:

- Vartojimo duomenys:
  - Įtampa: 220 - 240 V
  - Galia: 140
  - Tvarumas:
  - Pagaminta Vokietijoje: gaminta CO2 atžvilgiu neutralioje gamykloje
  - Aplinkai draugiškas pakavimas
  - Efektyviausia rinkoje esanti ventiliatoriaus technologija
  - based on hob-hood connection geriausiems rezultatams su minimaliu energijos suvartojimu
- ### Planavimo ir montavimo informacija:
- Oro ištraukimo sistemos matmenys (AxPxG): 753-996 x 590 x 433 mm
  - Recirkuliacinės sistemos matmenys (AxPxG): 790-1083 x 590 x 433 mm
  - Elektros laido ilgis 130
  - Su atbuline sklende



