

## Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 80 cm, clear glass black printed DWK81AN60


**A<sup>+</sup>**


### Papildomi priedai

|            |  |
|------------|--|
| DWZ0BX6K1  | Kamino prailginimas 1,0 m                |
| DWZ0BX6L1  | Kamino prailginimas 1,5 m                |
| DWZ1BK1B6  | Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)  |
| DWZ1BK1I6  | Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)  |
| DWZ1BK1P1  | „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)   |
| DWZ1BK1R1  | „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino) |
| DWZ1BK1S1  | „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys     |
| DWZ1BK1V6  | Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)  |
| HEZG9AS00S |  |

- **Ypač tylus:** tyliausias nuožulnus gartraukis Europoje, kai veikia recirkuliacijos režimu
- **„EcoSilence Drive™“:** galinga, energiją taupanti pavara gartraukiams.
- **Išmanus automatinis gartraukis:** automatiškai prisitaikantis prie jūsų kaitlentės nustatymų, kai gaminatė.
- **Gartraukio valdikliai kaitlentėje:** gartraukį galite valdyti valdikliais kaitlentėje.
- **Funkcija TemperatureLight suteikia galimybę keisti LED apšvietimo temperatūrą iš šiltos į šaltai baltą.**

### Techniniai duomenys

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Tipologija:  | Wall-mounted                 |
| Elektros laido ilgis:                              | 130.0 cm                     |
| Kamino aukštis:                                    | 420-663/457-750 mm           |
| Prietaiso aukštis:                                 | 450 mm                       |
| Min.atstumas iki el.kaitvietės:                    | 450 mm                       |
| Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:                   | 650 mm                       |
| Svoris neto:                                       | 24.1 kg                      |
| Reguliavimo tipas:                                 | elektroninis                 |
| Greičių lygių skaičius:                            | 3 pakopos + intensyvus       |
| Maks. oro ištraukimas:                             | 432 m <sup>3</sup> /h        |
| Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: | 886 m <sup>3</sup> /h        |
| Maks. oro recirkuliacija:                          | 438 m <sup>3</sup> /h        |
| Oro ištraukimas intensyviu režimu:                 | 915 m <sup>3</sup> /h        |
| Maximum Air flow:                                  | 432 m <sup>3</sup> /h        |
| Žibintų skaičius:                                  | 2                            |
| Triukšmo lygis:                                    | 51 dB(A) re 1 pW             |
| Oro išmetimo angos skersmuo:                       | 150 mm                       |
| Riebalų filtro medžiaga:                           | Plaunamo nerūdijančio plieno |
| EAN kodas:   | 4242005360819                |
| Galia:   | 200 W                        |
| Saugiklio apsauga:                                 | 10 A                         |
| Įtampa:  | 220-240 V                    |
| Dažnis:  | 50; 60 Hz                    |
| Kištuko tipas:                                     | Schuko-/Gardy su įžeminimu   |
| Montavimo tipas:                                   | Prie sienos tvirtinamas      |
| Atidėtas išsijungimas:                             | 10 min                       |



## Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 80 cm, clear glass black printed DWK81AN60

### Dizainas:

- juodos spalv., Nuožulnus dizainas.
- Montuojamas prie sienos
- Stiklinė plokštė: KSB
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.
- Recirkuliacijos operacijoms reikia Clean Air Plus recirkuliacijos rinkinio (priedas) arba Longlife recirkuliacijos rinkinio (priedas) (parduodami atskirai).
- Flex dizainas: keičiami šoniniai apvadai, galima rinktis iš įvairių spalvų kaip specialų priedą

### Pagrindinės ypatybės:

- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- 2, LED, 3W, su Colour temperature adjustable
- SoftLight : apšvietimo elementai įsijungia ir išsijungia sklandžiai.
- Šviesos reguliatorius : apšvietimo elementų ryškumas gali būti keičiamas.
- Spalvos temperatūra: 3500
- Apšvietimo ryškumas: 422 lux
- Powerboost padėtis
- 2 fiksavimo sritys: priekinė pusė ir apatinė pusė
- 3 metaliniai riebalų filtrai

### Naudojimo patogumas:

- T34-BO3M foninis apšvietimas
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinis išsijungimas po 10 min
- Automatinis režimo atstatymas iš intensyvaus į normalų po 6M

### Skaitmeninės funkcijos:

- Home Connect: valdykite, stebėkite ir nustatykite gartraukio nuostatas naudodami išmanųjį telefoną arba planšetę (taikoma tik šalyse, kuriose prieinama Home Connect paslauga)
- Smart Device: automatiškai įjungia gartraukį gaminant dėl gartraukio ir tinkamos kaitlentės Wi-Fi ryšio
- based on hob-hood connection: gartraukis automatiškai pritaiko ventiliatoriaus greitį, nes kaitlentė nuolat pateikia gaminimo duomenis (kai kaitlentė tinkama ir prisijungta prie Home Connect paskyros)
- visiškai automatinis gartraukis
- Valdymas balsu, pvz., per Amazon Alexa (tik šalyse, kur teikiama ši paslauga)
- Efektyvumo profiliai: pasirinkite standartinį, didelio našumo arba tylos profilį, kad padidintumėte ištraukimo greitį arba sumažintumėte ventiliatoriaus triukšmą su Home Connect programėle
- LED lemputė su reguliuojama šviesos temperatūra: galite reguliuoti šviesos temperatūrą pagal savo asmeninius poreikius su Home Connect programėle
- Soties indikatorius, riebalų filtro ir kvapų filtro nustatymo ir atstatymo funkcija su Home Connect programėle.
- After run funkcija: prieinama su Home Connect programėle
- Intervalo funkcija: prieinama su Home Connect programėle
- Home Connect funkcionalumą galima išplėsti integruojant įvairius kitų išorinių partnerių sprendimus (partnerystė)
- Prietaisą galima atnaujinti (kai prisijungta prie Home Connect paskyros): jūsų prietaisas visada bus atnaujintas ir turės naujausią programinę įrangą.

### Valymo patogumas:

- Itin didelis atidarymo kampas, kad filtrą būtų galima lengvai

pasiekti ir išvalyti.

- Lengvai valomi glotnūs paviršiai ir medžiagos.
- Paprasta valyti
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

### Ištraukimo našumas:

- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13 jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes ištraukimo režimu: 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 223; triukšmo lygis 35 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 320; triukšmo lygis 43 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 432; triukšmo lygis 51 (A) re1pW 1 intensyvaus veikimo pakopa: ištraukimo greitis 915; triukšmo lygis 68 (A) re1pW
- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 35.5 kWh per metus\*
- Ventiliatoriaus energijos efektyvumo klasė: A\*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: C

### Recirkuliacijos našumas:

- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes recirkuliacijos režime su Clean Air plus recirkuliacijos rinkiniu (galimas kaip neprivalomas priedas), kai yra sumontuotas su kamino: 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 212; triukšmo lygis 42 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 315; triukšmo lygis 51 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 433; triukšmo lygis 59 (A) re1pW 1 intensyvaus režimas: ištraukimo greitis 896; triukšmo lygis 76 (A) re1pW
- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes recirkuliacijos režime su Clean Air plus recirkuliacijos rinkiniu (galimas kaip neprivalomas priedas), kai yra sumontuotas be kamino: 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 215 ; triukšmo lygis 42 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 315 ; triukšmo lygis 51 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 438 ; triukšmo lygis 60 (A) re1pW 1 intensyvaus režimas: ištraukimo greitis 886 ; triukšmo lygis 78 (A) re1pW

### Techninė informacija ir tvarumas:

- Vartojimo duomenys:
- Galia: 200
- Įtampa: 220 - 240 V
- Tvarumas:
- Pagaminta Vokietijoje: gaminta CO2 atžvilgiu neutralioje gamykloje
- Aplinkai draugiškas pakavimas
- Efektyviausia rinkoje esanti ventiliatoriaus technologija
- Galima turėti regeneracinį Long Life kvapų filtrą, tarnaujantį 10 metų
- based on hob-hood connection geriausiems rezultatams su minimaliu energijos suvartojimu

### Planavimo ir montavimo informacija:

- Oro ištraukimo sistemos matmenys (AxPxG): 855-1098 x 790 x 433 mm
- Recirkuliacinės sistemos matmenys (AxPxG): 892-1185 x 790 x 433 mm
- Matmenys recirkuliaciniam įrengimui, be kamino (HxWxD): 471mm x 790 x 433
- paprastas, mažesnio svorio montavimas dėl naujos lengvos įrengimo sistemos
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 150 mm pridedamas)
- Elektros laido ilgis 130
- Su atbuline sklende



test

**Serija 6, Prie sienos montuojamas  
gartraukis, 80 cm, clear glass black  
printed  
DWK81AN60**

