

Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 80 cm, clear glass black printed DWK81AN65


A⁺


- **Ypač tylus:** tyliausias nuožulnus gartraukis Europoje, kai veikia recirkuliacijos režimu
- **„EcoSilence Drive™“:** galinga, energiją taupanti pavara gartraukiams.
- **Išmanus automatinis gartraukis:** automatiškai prisitaikantis prie jūsų kaitlentės nustatymų, kai gaminatė.
- **Gartraukio valdikliai kaitlentėje:** gartraukį galite valdyti valdikliais kaitlentėje.
- **Funkcija TemperatureLight suteikia galimybę keisti LED apšvietimo temperatūrą iš šiltos į šaltai baltą.**

Techniniai duomenys

Tipologija:	Wall-mounted
Elektros laido ilgis:	130.0 cm
Kamino aukštis:	420-663/457-750 mm
Prietaiso aukštis:	450 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	450 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	24.8 kg
Reguliavimo tipas:	elektroninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos + intensyvus
Maks. oro ištraukimas:	432 m ³ /h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	886 m ³ /h
Maks. oro recirkuliacija:	438 m ³ /h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	915 m ³ /h
Maximum Air flow:	432 m ³ /h
Žibintų skaičius:	2
Triukšmo lygis:	51 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamo nerūdijančio plieno
EAN kodas:	4242005360826
Galia:	200 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas:	Prie sienos tvirtinamas
Atidėtas išsijungimas:	10 min

Papildomi priedai

DWZ1BK1R1	„Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
DWZ1BK1S1	„Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
DWZ1BK1V6	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
HEZG9AS00S :	
DWZ0BX6K1	Kamino prailginimas 1,0 m
DWZ0BX6L1	Kamino prailginimas 1,5 m
DWZ1BK1B6	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ1BK1I6	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ1BK1P1	„Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)



Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 80 cm, clear glass black printed DWK81AN65

Dizainas:

- juodos spalvos, Nuožulnus dizainas.
- Montuojamas prie sienos
- Stiklinė plokštė: KSB
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.
- Recirkuliacijos operacijoms reikia Clean Air Plus recirkuliacijos rinkinio (priedas) arba Longlife recirkuliacijos rinkinio (priedas) (parduodami atskirai).
- Flex dizainas: keičiami šoniniai apvadai, galima rinktis iš įvairių spalvų kaip specialų priedą

Pagrindinės ypatybės:

- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- 2, LED, 3W, su Colour temperature adjustable
- SoftLight : apšvietimo elementai įsijungia ir išsijungia sklandžiai.
- Šviesos reguliatorius : apšvietimo elementų ryškumas gali būti keičiamas.
- Spalvos temperatūra: 3500
- Apšvietimo ryškumas: 422 lux
- Powerboost padėtis
- 2 fiksavimo sritys: priekinė pusė ir apatinė pusė
- 3 metaliniai riebalų filtrai

Naudojimo patogumas:

- T34-BO3M foninis apšvietimas
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinis išsijungimas po 10 min
- Automatinis režimo atstatymas iš intensyvaus į normalų po 6M

Skaitmeninės funkcijos:

- Home Connect: valdykite, stebėkite ir nustatykite gartraukio nuostatą naudodami išmanųjį telefoną arba planšetę (taikoma tik šalyse, kuriose prieinama Home Connect paslauga)
- Smart Device: automatiškai įjungia gartraukį gaminant dėl gartraukio ir tinkamos kaitlentės Wi-Fi ryšio
- based on hob-hood connection: gartraukis automatiškai pritaiko ventiliatoriaus greitį, nes kaitlentė nuolat pateikia gaminimo duomenis (kai kaitlentė tinkama ir prisijungta prie Home Connect paskyros)
- visiškai automatinis gartraukis
- Valdymas balsu, pvz., per Amazon Alexa (tik šalyse, kur teikiama ši paslauga)
- Efektyvumo profiliai: pasirinkite standartinį, didelio našumo arba tylos profilį, kad padidintumėte ištraukimo greitį arba sumažintumėte ventiliatoriaus triukšmą su Home Connect programėle
- LED lemputė su reguliuojama šviesos temperatūra: galite reguliuoti šviesos temperatūrą pagal savo asmeninius poreikius su Home Connect programėle
- Soties indikatorius, riebalų filtro ir kvapų filtro nustatymo ir atstatymo funkcija su Home Connect programėle.
- After run funkcija: prieinama su Home Connect programėle
- Intervalo funkcija: prieinama su Home Connect programėle
- Home Connect funkcionalumą galima išplėsti integruojant įvairius kitų išorinių partnerių sprendimus (partnerystė)
- Prietaisą galima atnaujinti (kai prisijungta prie Home Connect paskyros): jūsų prietaisas visada bus atnaujintas ir turės naujausią programinę įrangą.

Valymo patogumas:

- Itin didelis atidarymo kampas, kad filtrą būtų galima lengvai

pasiekti ir išvalyti.

- Lengvai valomi glotnūs paviršiai ir medžiagos.
- Paprasta valyti
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Ištraukimo našumas:

- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13 jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes ištraukimo režimu: 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 223; triukšmo lygis 35 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 320; triukšmo lygis 43 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 432; triukšmo lygis 51 (A) re1pW 1 intensyvaus veikimo pakopa: ištraukimo greitis 915; triukšmo lygis 68 (A) re1pW
- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 35.5 kWh per metus*
- Ventiliatoriaus energijos efektyvumo klasė: A*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: C

Recirkuliacijos našumas:

- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes recirkuliacijos režime su Clean Air plus recirkuliacijos rinkiniu (galimas kaip neprivalomas priedas), kai yra sumontuotas su kamino: 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 212; triukšmo lygis 42 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 315; triukšmo lygis 51 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 433; triukšmo lygis 59 (A) re1pW 1 intensyvaus režimas: ištraukimo greitis 896; triukšmo lygis 76 (A) re1pW
- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes recirkuliacijos režime su Clean Air plus recirkuliacijos rinkiniu (galimas kaip neprivalomas priedas), kai yra sumontuotas be kamino: 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 215 ; triukšmo lygis 42 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 315 ; triukšmo lygis 51 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 438 ; triukšmo lygis 60 (A) re1pW 1 intensyvaus režimas: ištraukimo greitis 886 ; triukšmo lygis 78 (A) re1pW

Techninė informacija ir tvarumas:

- Galia: 200
- Įtampa: 220 - 240 V
- Pagaminta Vokietijoje: gaminta CO2 atžvilgiu neutralioje gamykloje
- Efektyviausia rinkoje esanti ventiliatoriaus technologija
- Galima turėti regeneracinį Long Life kvapų filtrą, tarnaujantį 10 metų
- based on hob-hood connection geriausiems rezultatams su minimaliu energijos suvartojimu

Planavimo ir montavimo informacija:

- Oro ištraukimo sistemos matmenys (AxPxG): 855-1098 x 790 x 433 mm
- Recirkuliacinės sistemos matmenys (AxPxG): 892-1185 x 790 x 433 mm
- Matmenys recirkuliaciniam įrengimui, be kamino (HxWxD): 471mm x 790 x 433
- paprastas, mažesnio svorio montavimas dėl naujos lengvos įrengimo sistemos
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 150 mm pridedamas)
- Elektros laido ilgis 130
- Su atbuline sklende



**Serija 6, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 80 cm, clear glass black
printed
DWK81AN65**

