

Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 80 cm, skaidrus stiklas su juodu atspaudu, skaidrus stiklas su juodu atspaudu, Juoda DWK87PN61



Papildomi priedai

DWZ1KK1B6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)

DWZ1KK1V7 :

DWZ1XX1H2 :

- **Smart Hood Automatic:** Ventilatoriaus greitis prisitaiko prie kaitlentės nustatymų, todėl galite gaminti be rūpesčių.
- **SilentPowerDrive:** tylus ir galingas variklis gartraukiams.
- **Ergonomiškas dizainas:** daugiau vietos virš galvos ir aiškus vaizdas į gaminamą maistą.
- **LED apšvietimas:** puikiai apšviečia gaminimo zoną, o reguliuojama šviesos spalvos temperatūra leidžia pritaikyti apšvietimą pagal poreikius.
- **Tobulas ištraukimas – nesvarbu, ar pasirinksite recirkuliaciją, ar ortakio režimą.**

Techniniai duomenys

Kamino spalva:	juodas
Tipologija:	Montavimas prie sienos
Elektros laido ilgis:	130 cm
Kamino aukštis:	445-660/480-695 mm
Prietaiso aukštis:	320 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	450 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	14.9 kg
Reguliavimo tipas:	Elektroninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos + intensyvus
Maks. oro ištraukimas:	431 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	692 m³/h
Maks. oro recirkuliacija:	438 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	768 m³/h
Maximum Air flow:	431 m³/h
Žibintų skaičius:	2
Triukšmo lygis:	56 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas aliuminis
EAN kodas:	4242005585168
Galia:	140 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminiu
Montavimo tipas:	Montavimas prie sienos



4 242005 585168

Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 80 cm, skaidrus stiklas su juodu atspaudu, skaidrus stiklas su juodu atspaudu, Juoda DWK87PN61

Dizainas:

- juodos sp., nuožulnus dizainas, stiklo apdaila
- Montuojamas prie sienos
- Stiklinė plokštė: KSB
- Stiklo plokštė: juodos sp.
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai

Pagrindinės ypatybės:

- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- 2, LED, 3W, su Colour temperature adjustable
- SoftLight : apšvietimo elementai įsijungia ir išsijungia sklandžiai.
- Šviesos reguliatorius : apšvietimo elementų ryškumas gali būti keičiamas.
- Spalvos temperatūra: 3500
- Apšvietimo ryškumas: 502 lux
- 2 fiksavimo sritys: priekinė pusė ir apatinė pusė
- 2 metaliniai riebalų filtrai

Naudojimo patogumas:

- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinis režimo atstatymas iš intensyvaus į normalų po 6 min

Skaitmeninės funkcijos:

- Home Connect: valdykite, stebėkite ir nustatykite gartraukio nuostatas naudodami išmanųjį telefoną arba planšetę (taikoma tik šalyse, kuriose prieinama Home Connect paslauga)
- based on hob-hood connection: gartraukis automatiškai pritaiko ventiliatoriaus greitį, nes kaitlentė nuolat pateikia gaminimo duomenis (kai kaitlentė tinkama ir prisijungta prie Home Connect paskyros)
- Valdymas balsu, pvz., per Amazon Alexa (tik šalyse, kur teikiama ši paslauga)
- LED lemputė su reguliuojama šviesos temperatūra: galite reguliuoti šviesos temperatūrą pagal savo asmeninius poreikius su Home Connect programėle
- After run funkcija: prieinama su Home Connect programėle
- Intervalo funkcija: prieinama su Home Connect programėle
- Home Connect funkcionalumą galima išplėsti integruojant įvairius kitų išorinių partnerių sprendimus (partnerystė)

Valymo patogumas:

- Platus stiklinės plokštės atidarymo kampas su užraktu, kad būtų lengva pasiekti filtrą ir valyti
- Lengvai valomi glotnūs paviršiai ir medžiagos.
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Oro ištraukimo režimas:

- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13 jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes ištraukimo režimu: 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 223; triukšmo lygis 39 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 319; triukšmo lygis 48 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 431; triukšmo lygis 56 (A) re1pW 1 intensyvaus veikimo pakopa: ištraukimo greitis 768; triukšmo lygis 68 (A) re1pW
- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)

- Vidutinis energijos suvartojimas: 31.7 kWh per metus*
- Ventiliatoriaus energijos efektyvumo klasė: A*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: C

Recirkuliacijos režimas:

- Norint naudoti recirkuliacijos režimą, reikalingas „Long-life Clean Air“ recirkuliacijos komplektas (priedas).
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.
- „Long-life Clean Air“ kvapų filtras sugeria intensyviuos kvapus, pavyzdžiui, žuvies ar kitų maisto produktų. Filtrą galima atnaujinti orkaitėje, taip prailginant jo tarnavimo laiką iki 4 metų.
- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes recirkuliacijos režime su Clean Air plus recirkuliacijos rinkiniu (galimas kaip neprivalomas priedas), kai yra sumontuotas be kamino: 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 218 ; triukšmo lygis 47 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 314 ; triukšmo lygis 54 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 438 ; triukšmo lygis 63 (A) re1pW 1 intensyvus režimas: ištraukimo greitis 692 ; triukšmo lygis 75 (A) re1pW
- Pagal standartus EN 61591 ir EN/IEC 60704-2-13 jūsų prietaisas, naudojant recirkuliacijos režimą su „Long-life Clean Air“ recirkuliacijos komplektu ir montuojant su dūmtraukiu (pasirenkamas priedas), gali pasiekti šias reikšmes:
- 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 218; triukšmo lygis 47(A) re1pW
- 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 317; triukšmo lygis 54(A) re1pW
- 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 437; triukšmo lygis 62(A) re1pW
- 1 intensyvus režimas: ištraukimo greitis 696; triukšmo lygis 73 (A) re1pW

Techninė informacija ir tvarumas:

- Pagaminta Vokietijoje
- Vartojimo duomenys:
- Galia: 140 W
- Įtampa: 220 - 240 V
- Galimas Long-life Clean Air kvapų filtras, kurio tarnavimo laiką galima pailginti iki 4 kartų.

Planavimo ir montavimo informacija:

- Oro ištraukimo sistemos matmenys (AxPxG): 766-981 x 790 x 433 mm
- Recirkuliacinės sistemos matmenys (AxPxG): 800-1016 x 790 x 433 mm
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm
- Elektros laido ilgis 130 cm
- Jei jungiate prie esamos ištraukimo sistemos, prireikus kaip specialų priedą galima užsisakyti reduktorių nuo 150 mm iki 120 mm.
- Ortakio režimu rekomenduojama naudoti atbulinio slėgio sklendę (DWZ1XX1H2).

A: Kištukinis lizdas tik ne pažymėtoje zonoje