

**Serija 6, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 201 x 70 cm,
Nerūdijančio plieno (atsparus pirštų
antspaudams)
KGE49AICA**



**A+++ energijos taupymo klasės apatinis
šaldiklis ir VitaFresh plus 0 °C Box
konteineris: itin efektyvus – išlaiko mėsą ir
žuvį iki dviejų kartų ilgiau.**

- **„VitaFresh“:** ilgiau išlaikytas šviežumas kontroliuojamos drėgmės stalčiuose, kur palaikomas beveik 0 °C vėsumas.
- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **Stalčius „Big Box“:** maisto dėžutėms arba didelėms šaldytų produktų pakuotėms sukrauti.
- **„Easy Access Shelf“:** ištraukiama stiklinė lentyna, kad lengviau pasiektumėte šaldytuve laikomus produktus.
- **„Low Frost“:** mažiau kaupiasi ledas, tad rečiau reikia atitirpinti – taupykite laiką ir energijos sąnaudas.

Techniniai duomenys

| | |
|---|-----------------------------|
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė : | C |
| Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: | 163 kWh/annum |
| Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: | 117 l |
| Atšaldymo kamerų tūrių suma: | 302 l |
| Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: | 38 dB(A) re 1 pW |
| Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: | C |
| Montuojamas / Laisvai statomas: | Laisvai statoma |
| Durelių panelio pakeitimo galimybė: | Negalima |
| Aukštis: | 2010 mm |
| Plotis: | 700 mm |
| Gaminio gylis: | 650 mm |
| Svoris neto: | 84.9 kg |
| Galia: | 90 W |
| Srovė: | 10 A |
| Durelių lankstas: | dešinėje, grįžtamasis |
| Įtampa: | 220-240 V |
| Dažnis: | 50 Hz |
| Elektros laidos ilgis: | 240.0 cm |
| Kompresorių skaičius: | 1 |
| Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: | 2 |
| Vidinis ventiliatorius: | Taip |
| Keičiama durelių tvirtinimo pusė: | Taip |
| Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): | ... 2 |
| Butelių laikiklis: | Taip |
| Bešerkšnė sistema: | Ne |
| Montavimo tipas: | Laisvai statoma |

Papildomi priedai

KSZ10010 :



**Serija 6, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 201 x 70 cm,
Nerūdijančio plieno (atsparus pirštų
antspaudams)
KGE49AICA**

- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale

**A+++ energijos taupymo klasės apatinis
šaldiklis ir VitaFresh plus 0°C Box
konteineris: itin efektyvus – išlaiko mėsą ir
žuvį iki dviejų kartų ilgiau.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: C
- Grynasis šaldytuvo tūris: 302
- Grynasis šaldiklio tūris: 117
- Metinis energijos suvartojimas: 163
- Triukšmo lygis ir klasė: 38 , C

Dizainas

- Nerūdijančio plieno EasyClean durelės ir Pearl grey (VZF 07127) šoninės sienelės
- Integruota vertikali rankena
- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, pateikiama tiksli skaitmeninė informacija
- 1 kompresorius / 2 šalčio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema su atminties funkcija "Memory
- Išjungimas atostogoms
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Automatinis atitirpinimas

Šaldytuvo skyrius

- Dinaminis šaldymas ventiliatoriumi šaldytuve
- 5 saugaus stiklo lentynos, iš kurių 2 reguliuojamo aukščio, 4 stikl.lentynos praplečiamos
- 1 didelė lentynėlė duryse, 3 mažos
- Chromuotos butelių grotelės

Šviežumo sistema

- vitaFresh 0°C zonos talpa: 28 l
- 1 VitaFresh 0°C stalčius - Žuvis ir mėsa išlieka švieži ilgiau.
- 1 VitaFresh stalčius ant bėgelių su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

Šaldiklio zona

- Low Frost
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 3, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox


Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 201 x P 70 x G 65 cm

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė

**Serija 6, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 201 x 70 cm,
Nerūdijančio plieno (atsparus pirštų
antspaudams)
KGE49AICA**



| Prietaiso pavadinimas | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV39 / KGE39 (vidinė rankena) | 2010 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV39 / KGE39 (išorinė rankena) | 2010 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 600 | 690 |
| KGE49 (vidinė rankena) | 2010 | 700 | 650 | 580 | 700 | 1300 | 650 | 690 |
| KGE49 (išorinė rankena) | 2010 | 700 | 650 | 580 | 740 | 1300 | 600 | 690 |

Aprašymas

a Aukštis
b Plotis
c Plotis uždarius duris, be rankenos ir lankščios tarpinės detalės
d Spintelės šgis be lankščios tarpinės detalės
e Plotis, kai durės atidarytos 90°
f Plotis atidarius duris, be rankenos ir lankščios tarpinės detalės
g Plotis uždarius duris, su rankena ir be lankščios tarpinės detalės
h Plotis uždarius duris, be rankenos, su lankščia tarpine detale

Matmenys, mm