

## Šildyklė PFP1136



## Dar daugiau šilumos ir komforto. Minkštas paviršius.

- Integruota saugos sistema ir automatinis prietaiso išjungimas po 90 min.
- Greitai įkaista.
- Tolygus karščio pasiskirstymas visame kaitvietės paviršiuje.
- Valdiklis (3 Temperatūrų pakopos)
- **Apvalkalas:** vilnonis su užtrauktuku.

### Techniniai duomenys

Gaminio išmatavimai (mm) :	350 x 450 x
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :	355 x 90 x 160
Dimensions of the master case (mm) :	340 x 200 x 375
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm :	189 x 80 x 120
Kiekis antrinėje pakuotėje :	4
Kiekis paletėje(vnt) :	240
Svoris neto (kg) :	0,570
Svoris bruto (kg) :	0,7
EAN kodas :	4242002554457
Prijungimo galia (W) :	60
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50
Elektros laidos ilgis (cm) :	240,0
Kištuko tipas :	EURO kištukas be įžem.iki 2,5A
Atitikties sertifikatai :	CE, KEMA



## Šildyklė PFP1136

### **Dar daugiau šilumos ir komforto. Minkštas paviršius.**

---

- Galingumas: 60 W
- Valdiklis (3 Temperatūrų pakopos).
- Temperatūros apsaugos sistema su dviguba apsaugos sistema
- Automatinis išsijungimas po 90 min
- Greitas įšilimas
- Šildantis pagrindas iš PVC
- Dydis: 35 cm x 45 cm
- Tolygus šildymas viso paviršiaus plote
- Prijungiamo laido ilgis 2.4 m