

Serija 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, silver inox SMU2HVI70S



- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiustantiems indams.
- **„Rackmatic“:** reguliuojamo aukščio indaplovės dėtuvė aukšties indams.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.
- **Favourite function parinktis:** tiksliai pagal Jūsų poreikius sureguliuotas indaplovės veikimas vienu mygtuko palietimu – nustatomas net atsisiųstoms programoms.
- **7 segmentų ekranas:** rodo likusį laiką ir standartinę informaciją, pvz., pakartotinio užpildymo būseną.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : D
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 84 kWh
Maksimalus komplektų skaičius: 13
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9.5 l
Programos trukmė: 5:20 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 46 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): 815 x 598 x 573 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 600 x 550 mm
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°: 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės: Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm
Reguliuojamas cokolis: Both horizontal and vertical
Svoris neto: 36.5 kg
Svoris bruto: 38.7 kg
Galia: 2400 W
Srovė: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Elektros laidos ilgis: 175.0 cm
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm
EAN kodas: 4242005245963
Montavimo tipas: Montuojama po stalviršiu

Papildomi priedai

SGZ0BI02 :	
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5002	Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
SMZ5100	Vario-stalo įrankių krepšelis



4 242005 245963

Serija 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, silver inox SMU2HVI70S

Efektyvumas ir pajėgumas

- Laikmatis: 24 h

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- WI-FI
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Silence on demand funkcija (įjungiama per programėlę)

Dizainas ir patogumas

- Replasa-X3 nerūdijantysis plienas
- Trečias krepšys
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Vidinis korpusas: nerūd.plieno/Polinox

Technologija

- Jutikliai: AquaSensor
- „EcoSilence“ pavara
- Stiklo apsaugos technologija
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą

Saugumas

- Elektroninis likusio laiko parodymas
- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas
- Priedai: apsauginė garų plokštelė

