

**Garinis lygintuvas, SensiXX'x DA10
CordPlus, 2400 W
TDA102411C**



Paprasciausiai praktiskas: su ilgu maitinimo kabeliu ir kabelio laikikliu.

- 3AntiCalc triguba valymo sistema - savaiminio išsivalymo, kalkių nuosėdų valymo ir nukalkinimo funkcijos.
- **PalladiumGlissée lygintuvo padas:** garų kanalai ir 3 fazių dizainas puikiam garų pasiskirstymui ir tobulam slydimui.
- **Automatinio išsijungimo funkcija:** nesinaudojant prietaisu jis išsijungia automatiškai - kad lyginimas būtų saugus.

Techniniai duomenys

| | |
|--|----------------------------|
| Gaminio išmatavimai (mm) : | 140 x 280 x 115 |
| Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : | 170 x 125 x 320 |
| Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm : | 190.0 x 80.0 x 120.0 |
| Kiekis antrinėje pakuotėje : | 4 |
| Kiekis paletėje(vnt) : | 180 |
| Svoris neto (kg) : | 1,270 |
| Svoris bruto (kg) : | 1,4 |
| EAN kodas : | 4242002777580 |
| Maksimali galia (W) : | 2400 |
| Įtampa (V) : | 220-240 |
| Dažnis (Hz) : | 50/60 |
| Elektros laidos ilgis (cm) : | 300,0 |
| Kištuko tipas : | Schuko-/Gardy su įžeminimu |
| Atitikties sertifikatai : | CE, VDE |



4 242002 777580

Garinis lygintuvas, Sensixx'x DA10 CordPlus, 2400 W TDA102411C

Paprasciausiai praktiškas: su ilgu maitinimo kabeliu ir kabelio laikikliu.

Pagrindinės savybės

- Galia: 2400 W maks.
- Palladium-glissée padas padas su 3 lyginimo zonom - idealiam garų srauto paskirstymui bei puikiam slydimui
- Forsuoto garo srovės kiekis: 140 g/min
- Nuolatinio garo srovės kiekis: 30 g/min
- Vertikalus garo srautas
- Reguliuojamas garo srauto kiekis (0/1/2)

Saugumas

- Automatinis apsauginis išsijungimas saugumui ir energijos taupymui

Funkcionalumas

- 3AntiCalc funkcija: trigubo valymo funkcija su savaiminio išsivalymo, nukalkinimo sistema ir integruota apsaugine sistema nuo kalkių susidarymo
- Ergonomiškas dizainas patogiam lyginimui: patogi neslystanti SoftTouch ranka, patogus atraminis padas, ergonomiški valdymo mygtukai
- „QuickFill“ sistema: greitas vandens pripylimas/išpylimas per didelę angą gale
- Itin ilgas 3 maitinimo kabelis su lanksčia jungtimi ir kabelio laikikliu.
- Didelis permatomas vandens rezervuaras (300)

Papildomos savybės

- Nusmailinta pado noselė lengvam lyginimui apie sagas ir užtrauktukus
- Bepakopis temperatūros nustatymas sukamuoju reguliatoriumi
- Vandens purškimas
- Apsauga nuo lašėjimo
- Patogi vieta laudui susukti
- Kontrolinė lemputė

Priedai