

**Garinis lygintuvas, Sensixx'x DA30
SensorSecure, 2400 W
TDA3024210**



Papildomi priedai
TDZ1101 : Minkštiklis

**Lyginkite laisvai ir saugiai daugiakrypčio
pado ir SensorSecure funkcijos dėka.**

- **SensorSecure:** prietaisas automatiškai išsijungia jį pastačius ir
ititn greitai įkaista vėl jį pakėlus.
- **3AntiCalc** triguba valymo sistema - savaiminio išsivalymo, kalkių
nuosėdų valymo ir nukalkinimo funkcijos.

Techniniai duomenys

Gaminio išmatavimai :	150 x 121 x 290 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :	180 x 130 x 340 mm
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm :	205.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis antrinėje pakuotėje :	4
Kiekis paletėje(vnt) :	180
Svoris neto :	1,511 kg
Svoris bruto :	1,7 kg
EAN kodas :	4242002864341
Maksimali galia :	2400 W
Įtampa :	220-240 V
Dažnis :	50/60 Hz
Elektros laidos ilgis :	200,0 cm
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su žeminiu
Atitikties sertifikatai :	CE, ROSTEST, VDE



Garinis lygintuvas, Sensixx'x DA30 SensorSecure, 2400 W TDA3024210

Lyginkite laisvai ir saugiai daugiakrypčio pado ir SensorSecure funkcijos dėka.

Funkcionalumas

- Multi-directional CeraniumGlissée lygintuvo padas: švelniam lyginimui nepaliekant raukšlių, lyginant visomis kryptimis.
- Garų kiekis: 150 gr
- Nuolatinio garo srovės kiekis: 40 g/min
- Vertikalus garo srautas
- Pažangi garų sistema: optimizuotas garų paskirstymas dėl naujos kartos pado struktūros
- Didelis permatomas vandens rezervuaras (320)

Saugumas

- „activeControl“ sistema: pastačius lygintuvą jis išsijungia, o pakėlus - itin greitai įkaista.

Komfortas

- Galia: maks. 2400 W
- Itin ilgas tekstilinis laidas (2 m) su fiksatoriumi ir patogiu suvyniojimu
- 3AntiCalc funkcija: trigubo valymo funkcija su savaiminio išsivalymo, nukalkinimo sistema ir integruota apsaugine sistema nuo kalkių susidarymo
- QuickFilling: didesnė anga su dangteliu greitesniam ir patogesniam vandens pripylimui/išpylimui
- Ergonomiškas dizainas patogiam lyginimui: patogiai neslystanti SoftTouch ranka, patogus atraminis padas, ergonomiški valdymo mygtukai
- Apsauga nuo lašėjimo
- Nusmailinta pado noselė lengvam lyginimui apie sagas ir užtrauktukus
- Vandens purškimas
- Reguliuojamas garo srautas
- Bepakopis temperatūros nustatymas sukamuoju regulatoriumi
- Kontrolinė lemputė

Priedai

- Papildomi priedai: nukalkinimo skystis TDZ1101