

**Kompaktinis garų generatorius, Sensixx´x
DI90 ProEnergy, 2400 W
TDI902431E**



Jis nesutrumpins lyginimo laiko, bet sutaupys energijos. Jame įdiegta daugiau komfortą ir saugumą suteikiančių funkcijų.

- **SensorSteam:** lietimui valdomas automatinis prietaiso įsijungimas ir išsijungimas bei variklio generuojama pastovi garų srovė.

Techniniai duomenys

Pagrindinė produkto spalva :	balta
laido suvyniojimas į skyrelį :	Laido užvyniojimas
Svoris neto :	2,134 kg
Kiekis antrinėje pakuotėje :	2
Kiekis standartinėje paletėje :	162
Pakuotės išmatavimai :	22 x 28 x 35 cm
Svoris bruto su pakuote :	4,78 kg
Paletės svoris bruto :	409,68 kg
Įtampa :	220-240 V
Atitikties sertifikatai :	CE, ROSTEST, VDE
Dažnis :	50/60 Hz
Elektros laidos ilgis :	250,0 cm
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su žeminiu



Priedai esantys komplektacijoje

- 1 x Didelė vandens bakelio talpa
- 1 x Kalkių šalinimo priemonė

Papildomi priedai

- TDZ1101 : Minkštiklis

Kompaktinis garų generatorius, Sensixx´x DI90 ProEnergy, 2400 W TDI902431E

- Apsauga nuo lašėjimo

Priedai

Jis nesutrumpins lyginimo laiko, bet sutaupys energijos. Jame įdiegta daugiau komfortą ir saugumą suteikiančių funkcijų.

Funkcionalumas

- „AntiShine“ sistema program:
- i-Temp funkcija: ideali temperatūros ir garų srauto kombinacija tinka visiems audinių tipams
- Forsuoto garo srovės kiekis: 200 g/min
- Nuolatinio garo srovės kiekis: 45 g/min
- Vertikalaus garo srautas: 45 g/min
- MotorSteam: gilesniam variklio gaminamų garų prasiskverbimui į audinį.
- SteamOnDemand: skleidžia garus tol, kol laikote nuspaudę garų išleidimo jungiklį.
- CeraniumGlissée lygintuvo padas su emaliuotomis slydimą gerinančiomis linijomis, garų kanalais ir 3 fazių išdėstymu – idealus garų paskirstymas ir tobulas slydimas.
- Didelis permatomas vandens rezervuaras (300)

Saugumas

- Automatinis apsauginis išsijungimas
- SensorSecure: nauja automatinio išsijungimo funkcijos karta. Jutikliai aktyvuojami suėmus rankeną, o paleidus rankeną prietaisas automatiškai išsijungia.
- ST

Komfortas

- Galia: 2400 W maks.
- TempOK rodmuo ekranelyje įsižiebia kai kaitinimo ir aušinimo fazėje temperatūra pasiekia nustatytąją.
- Garų reguliavimas „Set“ mygtuku: 3 nustatymai - eco / max / be garų
- 4AntiCalc: keturguba valymo funkcija – savaiminis valymasis, calc’n clean, integruota apsaugos nuo kalkių sistema, specialus skystis intensyviai valymui
- "eco"-garų nustatymo funkcija – sutaupo iki 25% energijos ir iki 35% vandens, palyginus su "max" garų nustatymo funkcija.
- Ergonomiškas dizainas: nykščio atrama ir dideli mygtukai didžiausiam komfortui lyginant.
- Itin ilgas 2.5 maitinimo kabelis su lanksčia jungtimi ir kabelio laikikliu.
- „QuickFill“ sistema: greitas vandens pripylimas/išpylimas per didelę angą gale
- Nusmailinta pado noselė lengvam lyginimui apie sagas ir užtrauktukus
- Bepakopis temperatūros nustatymas sukamuoju reguliatoriumi
- Vandens purškimas