

## Garinė lyginimo sistema, Serie | 6 EasyComfort TDS6041



## Ši lyginimo sistema lengvai išlygins Jūsų skalbinius – su vieninteliu temperatūros nustatymu.

- **EasyComfort:** didžiausiam patogumui. Nereikia jokių temperatūros nustatymų. Dėl to lyginimas tampa itin patogiu.
- **Ultimate380 PulseSteam:** galinga garų srovė kad garai geriau prasiskverbtų į audinį - trys intensyvūs garų pliūpsniai iki 380 g.
- CeraniumGlissée Pro itin lengvai slystantis bei įbrėžimams atsparus lygintuvo padas lygina nepriekaištingai akimirksniu.
- **Calc'nClean Perfect:** aukštos klasės valymo sistema – pirmoji, skirta ir garų stoties ir lygintuvo valymui.
- **SecureLock sistema:** Patogiai užfiksuoja lygintuvą transportuojant ar laikymui.

### Techniniai duomenys

Gaminio išmatavimai (mm) :	285 x 245 x 405
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :	325 x 262 x 467
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm :	210.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis paletėje(vnt) :	36
Svoris neto (kg) :	4,771
EAN kodas :	4242002981543
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50/60
Elektros laidos ilgis (cm) :	180,0
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Atitikties sertifikatai :	CE, ROSTEST, VDE



4 242002 981543

## **Garinė lyginimo sistema, Serie | 6 EasyComfort TDS6041**

**Ši lyginimo sistema lengvai išlygins Jūsų skalbinius – su vieninteliu temperatūros nustatymu.**

---

### **Funkcionalumas**

- Garo slėgis: 5.8 bar su apsaugos sistema
- Giliai prasiskverbiantis garas dėka 3 intensyvaus garo srautų 380 G
- Nuolatinio garo srovės kiekis: 120 g/min
- Galia: 2400 W maks.
- CeraniumGlissée Prolygintuvo dugnas: puikiai slysta ir yra atsparus įbrėžimams
- Pasiruošta darbui per 2 min
- "eco"-mygtukas: energijos sąnaudos mažesnės iki 20 % ir vandens sąnaudos mažesnės iki 30 %

### **Komfortas**

- i-Temp funkcija: ideali temperatūros ir garų srauto kombinacija tinka visiems audinių tipams
- Calc'nClean Perfect: aukštos klasės valymo sistema – pirmoji, skirta ir garų stoties ir lygintuvo valymui.
- „calc'nClean Plus“ funkcijos laikmatis: priminimas, kada reikia išvalyti nukalkinimo angą
- Didelė vandens talpa: 1.5
- Vertikalus garo srautas: 120 g/min
- Indikatoriai: vandens rezervuaras tuščias, garas paruoštas lyginimui

### **Saugumas**

- SecureLock System: Lygintuvas užfiksuojamas prie lyginimo sistemos patogiam nešimui, laikymui bei papildomam saugumui
- Automatinis apsauginis išsijungimas saugumui ir energijos taupymui