

**Serie | 2, Pabūvējams tvaika nosūcējs,
60 cm, nerūsošais tērauds
DHU32SFSK**

C



**Pabūvējams tvaiku nosūcējs: var ietaupīt
vietu, montējot tvaiku nosūcēju zem
augšēja skapīša vai pie sienas.**

- **Kluss:** maksimāla nosūkšanas jauda ar zemu trokšņu līmeni
- **Tauku filtrēšanas līmenis:** filtrē vairāk nekā 85% tauku no virtuves gaisa.
- Filtrs attīra un nodrošina optimālu gaisa kvalitāti virtuvē.

Tehniskā informācija

Tipoloģija : Built-in/Built-under

Apstiprinātie sertifikāti : CE

Strāvas vada garums : 90 cm

Min.atstat.līdz riņķim, elektr. : 40 mm

Min.atstat.līdz riņķim, gāze : 65 mm

Neto svars : 7,047 kg

Kontroles veids : mehāniskā

Ātruma iestatījumu skaits : 3 posmi

Izplūstošā gaisa maksimālā izvade : 319 m³/h

Cirkulējošā gaisa maksimālā izvade : 201 m³/h

Gaismas avotu skaits (kompl.) : 1

Trokšņa līmenis : 64 dB(A) re 1 pW

Gaisa izplūdes caurules diametrs : 125 mm

Tauku filtra materiāls : Mazgājams alumīnija

EAN kods : 4242002461540

Pieslēguma jauda : 95 W

Spriegums : 230 V

Frekvence : 50 Hz

Kontaktdakšas veids : Schuko/Gardy kontakts ar zem.

Uzstādīšanas veids : Pabūvējams



4 242002 461540

Serie | 2, Pabūvējams tvaika nosūcējs, 60 cm, nerūsošais tērauds DHU32SFSK

Pabūvējams tvaiku nosūcējs: var ietaupīt vietu, montējot tvaiku nosūcēju zem augšēja skapīša vai pie sienas.

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase C (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Maks. gaisa nosūkšanas jauda 319 m³ / h saskaņā ar DIN / EN 61591
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13 max. normālā pakāpē: 64 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- 3 pakāpes

Dizains

- Iebūvēšanai zem sienas skapīša.
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 13 W-Leuchtstoffröhre

Komforts

- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Vienkārša filtra un ventilatora tīrīšana

Vide un drošība

- 1

Uzstādīšana un piederumi

- Atplūdes vārstulis iekļauts

**Serie | 2, Pabūvējams tvaika nosūcējs, 60
cm, nerūsošais tērauds
DHU32SFSK**

