

Sērija 4, Tvaika nosūcējs salas tipa darba virsmai, 90 cm, Nerūsējošais tērauds DIB97IM50



B

Papildu piederumi

DHZ1256 Skursteņa pagarinājums 1600 mm, DHZ5346 Standard smaku filtrs (rezerve), DHZ5385 Standard recirkulācijas komplekts, DIZ2CB1I4 Clean Air recirkulācijas komplekts, DIZ2CX5C6 Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs, DIZ2FX5D1 Long Life recirkulācijas kompl., ārējs, DZZ0XX0P0 Long Life smaku filtrs (rezerve), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve), DHZ1231 Adapteris jumta slīpum.pa kreisi/pa labi, DHZ1241 Adapteris jumta slīpum.priekšā/aizmugurē, DHZ1246 Skursteņa pagarinājums 1100 mm, DHZ1251 Pagarinājums montāžas komplektam 500 mm, DHZ1253 :, DZZ2CB1B4 Clean Air smaku filtrs (rezerve), HEZG9AS00S :

Salas tipa tvaiku nosūcējs: ideāls risinājums jūsu virtuves salai, pateicoties elastīgam griestu stiprinājumam.

- **Īpaši kluss:** maksimāla veiktspēja, minimāls troksnis.
- **Viegli tīrāma iekšiene:** paslēptās skrūves un kabeli, kā arī noapaļotās malas atvieglo tīrīšanu.
- **TouchSelect vadība:** ātra vēlamo iestatījumu un apgaismojuma izvēle ar skārienvadību.

Tehniskā informācija

Tipoloģija: Island/Ceiling
Strāvas vada garums: 130.0 cm
Tvaika nosūcēja skursteņa augstums: 691-871/691-991 mm
Ierīces augstums: 53 mm
Minimālais attālums virs elektriskās plīts: 550 mm
Minimālais attālums virs gāzes plīts: 650 mm
Neto svars: 29.2 kg
Kontroles veids: elektroniskā
Ātruma iestatījumu skaits: 3-stages + intensive setting
Maksimālā gaisa nosūce: 438 m ³ /h
Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija: 527 m ³ /h
Maksimālā gaisa recirkulācija: 390 m ³ /h
Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūknešana: 754 m ³ /h
Maximum Air flow: 438 m ³ /h
Apgaismojumu skaits: 4
Trokšņa līmenis: 57 dB(A) re 1 pW
Gaisa izplūdes caurules diametrs: 150 / 120 mm
Tauku filtra materiāls: Mazgājams alumīnijs
EAN kods: 4242005086269
Savienojuma jauda: 256 W
Drošinātāju aizsardzība: 10 A
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 60; 50 Hz
Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Uzstādīšanas veids: Sala tipa



Sērija 4, Tvaika nosūcējs salas tipa darba virsmai, 90 cm, Nerūsējošais tērauds DIB97IM50

Salas tipa tvaiku nosūcējs: ideāls risinājums jūsu virtuves salai, pateicoties elastīgam griestu stiprinājumam.

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase B (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Gaisa nosūkšanas jauda maks. 438 m³/st., saskaņā ar DIN/EN 61591
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 57 dB(A) re 1 pW (68 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- Ar Clean Air Plus recirkulācijas komplektu (pieejams kā papildu piederums) tvaika nosūcējs sasniedz:
- Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: Pie maksimālas lietošanas jaudas:390m³/h
- Pie intensīvas lietošanas jaudas:527m³/h
- Trokšņa līmenis recirkulācijas režīmā: Pie normālas lietošanas jaudas:67dB(A) re 1 pW
- Pie intensīvas lietošanas jaudas:73 dB(A) re 1 pW
- TouchControl (3 pakāpes + intensīvā pakāpe) Elektronisks displejs
- Automātisks atgriešanas iestatījums, 6 minūtes

Dizains

- 4 x 1,5W LED

Komforts

- Papildu skaņas izolācija
- Viegli tīrāms
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Uzstādīšana un piederumi

- Stiprināms pie griestiem virs gatavošanas virsmas
- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulācijas komplekts vai
- CleanAir recirkulācijas komplekts (piederums)
- Ar vienvirziena vārstu

**Sērija 4, Tvaika nosūcējs salas tipa
darba virsmai, 90 cm, Nerūsējošais
tērauds
DIB97IM50**

