

Serie | 4
**Tvaiku nosūcējs, 60 cm
Nerūsējošais tērauds,
Pyramidal slimline versija
DWW067A50**

A+
**Sienas tvaiku nosūcējs - stiprināšana
pie sienas, pilnīga brīvība jūsu virtuves
plānošanā.**

- Jauda līdz 680 m³ / h - gaiss virtuvē tiek ātri attīrīts.
- Īpaši kluss - augsta jauda pie tikai 58 dB.
- **LED apgaismojums:** plīts virsmas ideālam, ļoti energoefektīvam apgaismojumam.
- Intensīvs ātruma iestatījums ar atiestatīšanas funkciju - automātiski pārslēdz nosūcēju normālā režīmā pēc 6M.

Tehniskā informācija

Skursteņa krāsa :	nerūsējošais tērauds
Tipoloģija :	Skurstenis
Apstiprinātie sertifikāti :	CE, Eurasian, VDE
Strāvas vada garums (cm) :	130
Skursteņa augstums (mm) :	582-864/582-974
Produkta augstums bez skursteņa (mm) :	90
Min.atstat.līdz riņķ., elektr. :	550
Min.atstat.līdz riņķim, gāze :	650
Neto svars (kg) :	14,634
Kontroles veids :	elektroniskā
Izplūstošā gaisa maksimālā izvade (m ³ /h) :	430
Pastiprināšanas pozīcija izplūde cirkulējošs gaiss (m ³ /h) :	360
Cirkulējošā gaisa maksimālā izvade (m ³ /h) :	300
Pastiprināšanas pozīcija gaisa izplūde (m ³ /h) :	680
Gaismas avotu skaits (kompl.) :	2
Trokšņa līmenis (dB) :	58
Gaisa izplūdes caurules diametrs (mm) :	120 / 150
Tauku filtra materiāls :	Mazgājams alumīnija
EAN kods :	4242002775081
Pieslēguma jauda (W) :	136
Strāva (A) :	10
Spriegums (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	60; 50
Kontaktdakšas veids :	Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Uzstādīšanas veids :	Sienas brīvi stāvošs

Papildu piederumi

DHZ1225 : Skursteņa pagarinājums 1000 mm
 DHZ1235 : Skursteņa pagarinājums 1500 mm
 DHZ5325 : Sākuma komplekts recirkulācijai
 DSZ5201 : CleanAir recirkulācijas komplekts
 DSZ6200 :
 DZZ0XX0P0 : CleanAir recirkulācijas komplekts



4 242002 775081

Serie | 4 Tvaiku nosūcēji

Tvaiku nosūcējs, 60 cm Nerūsējošais tērauds, Pyramidal slimline versija DWW067A50

Sienas tvaiku nosūcējs - stiprināšana pie sienas, pilnīga brīvība jūsu virtuves plānošanā.

-
- Lietošana un jauda
 - Energoefektivitātes līmenis A+ (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
 - Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 430 m³/h, intensīvā pakāpe 680 m³/h
 - Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
 - 3 pakāpes + intensīvā pakāpe
 - Elektroniska vadība

Dizains

- Montāžai pie sienas virs plīts virsmas
- 2 x LED 3W

Komforts

- Easy Mounting System - atvieglota montāža
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Vīde un drošība

- NO_FEATURE divkanālu augstas veiktspējas ventilatora motors

Uzstādīšana un piederumi

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulēšanas komplekts vai CleanAir recirkulēšanas komplekts (piederums)
- Atplūdes vārstulis iekļauts

