

Stofzuiger met zak, Ergomaxx^x, Grijs BGL7HYG0L



EXCLUSIV[®]



Optionele toebehoren

BBZ02MPF :	
BBZ123HD	Toebehoren voor stofzuiger
BBZ124HD	Toebehoren voor stofzuiger
BBZ130SA :	
BBZ131SA :	
BBZ132SA	boor mondstuk
BBZ154HF	HEPA filter
BBZ154UF	UltraAllergy filter
BBZ16GALL	stofzuigerzak
BBZ41FGALL	stofzuigerzak
BBZAFGALL	stofzuigerzak
BHZUMAT	Matraszuigmond

Een krachtig toestel voor uitstekende reinigingsresultaten.

- **10 jaar motorgarantie***: betrouwbare hoge prestaties dankzij Bosch motortechnologie ontwikkeld in Duitsland. ¹
- **AirFresh stofzak**: voor het doeltreffend verwijderen van onaangename geurtjes, voor een schone uitblaaslucht.
- **PowerProtect-system**: voor permanente zuigkracht, zelfs wanneer de stofzak vol raakt.
- **Het uitzonderlijke QuattroPower System van Bosch** biedt indrukwekkende reinigingsresultaten bij een uiterst gering energieverbruik.
- **UltraAllergie filter**. Speciaal aanbevolen voor allergische personen.

Technische gegevens

Nettogewicht:	6.8 kg
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	275x320x480 mm
Brutogewicht:	8.1 kg
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d:	315x595x395 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	275x320x480 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d:	315x595x395 mm
Palletafmetingen:	201.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet:	24
Palletafmetingen:	201.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet:	24
EAN-code:	4242005585595
Nettogewicht:	6.8 kg
Brutogewicht:	8.1 kg
Frequentie:	50/60 Hz
Spanning:	220-240 V
Lengte elektriciteits snoer:	930 cm
Frequentie:	50/60 Hz
Type stekker:	Gardy-stekker zonder aarding
Lengte elektriciteits snoer:	930 cm
Type stekker:	Gardy-stekker zonder aarding
Reparatie-index:	8.1
Geluidsniveau:	76 dB(A) re 1pW



¹ Garantievoorwaarden op www.bosch-home.be/nl/service/gratis-verlengde-garanties

Stofzuiger met zak, Ergomaxx'x, Grijs BGL7HYG0L

Een krachtig toestel voor uitstekende reinigingsresultaten.

Prestaties

- 10 jaar motorgarantie*: altijd hoge prestaties dankzij de Bosch Motor Technology ontwikkeld in Duitsland.
- PowerProtect System: verzekert een hoge reinigingsefficiëntie ongeacht de mate waarin de stofzak is gevuld
- De PowerProtect (zelfsluitende) filterstofzak verzekert optimale prestaties, ook wanneer hij zich vult. Hierdoor moet minder vaak van stofzak gewisseld worden en liggen de volkosten lager.
- Voor een tot 60% hogere zuigkracht en om de beste prestaties van uw stofzuiger te garanderen, raden we aan om PowerProtect filterstofzakken van het type G ALL (BBZ41FGALL) te gebruiken.
- Werkingssgeluid: 76 dB(A).

Hygiëne

- Wasbare "UltraAllergie" filter. Aanbevolen voor mensen met allergieën.
- AirFresh stofzak: voor het doeltreffend verwijderen van onaangename geuren voor schone uitblaasluft. Ideaal voor huisdiereigenaren.
- Vervangingsfilterstofzakken TYP G ALL.

Gebruiksgemak

- Omschakelbaar rolmondstuk (harde vloeren/tapijt).
- Harde vloerborstel met zachte borstelharen. Uitermate geschikt voor de delicate reiniging van parketvloeren
- 3 accessoires in houder: kierenmondstuk, meubelzuiger en meubelborstel.
- Telescopische buizen met schuifknopverstelling en clipsverbinding.
- Ergonomische handgreep.
- Maximale inhoud van de filterstofzak: 4L.
- Actieradius: 12 m.
- Automatische snoeroproling.
- Elektronische regeling van de zuigkracht d.m.v. de draaischakelaar.
- Elektronische aanduiding voor het vervangen van de stofzak
- 4 zwenkwieltjes voor een goede manoeuvreerbaarheid, uiterst soepele afwerking ter bescherming van harde vloeren
- Praktische parkeer- en opberghulp.
- Netto gewicht (zonder toebehoren): 5.5 kg.
- * Garantievoorwaarden op:
 - <https://www.bosch-home.be/nl>
 - Metingen en berekeningen van waarden zijn gebaseerd op Verordening (EU) nr 666/2013.
 - Metingen en berekeningen van de waarden die niet meer in detail worden beschreven in deze regeling, worden uitgevoerd volgens EN 60312-1: 2013.
- *** Zuigkracht met gedeeltelijk gevulde stofzak (400 g) in vergelijking met Siemens/Bosch type G stofzakken zonder PowerProtect Technologie, getest op een apparaat van lijn BSG5.../VSZ5....
- ***** Metingen uitgevoerd volgens DIN EN 60312-1: 2017