

Serie 6, Wanddampkap, 60 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart DWK67PN61



Optionele toebehoren

DWZ0GX6K1	Schachtverlenging 1000 mm
DWZ0GX6L1	Schachtverlenging 1500 mm
DWZ1KK1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DWZ1KK1S6	Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1KK1V7	Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1XX1H2	

- **SilentPowerDrive:** de stille, krachtige motor van de dampkap.
- **Smart Hood Automatic:** past de ventilatiesnelheid van de dampkap automatisch aan, voor een relaxte kookervaring.
- **Ergonomic by Design:** extra hoofdruimte en een helder zicht op de kookplaat.
- **LED Illumination:** optimale verlichting van de kookplaat, met instelbare lichtkleur.
- **Perfect Extraction:** met recirculatie of rechtstreekse afvoer naar buiten.

Technische gegevens

Kleur schoorsteen:	zwart
Uitvoering:	Wall-mounted
Lengte elektriciteits snoer:	130 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	GENERAL.N.A mm
Hoogte luchtafvoerbuys min/max:	445-660/480-695 mm
Hoogte:	320 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	14.9 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + 1 intensief
Maximale afzuigcapaciteit:	431 m ³ /h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	692 m ³ /h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie:	438 m ³ /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	768 m ³ /h
Maximum Air flow:	431 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	56 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242005585137
Aansluitvermogen:	140 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Wandmodel



4 242005 585137

Serie 6, Wanddampkap, 60 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart DWK67PN61

Design:

- Headfree-Design
- Wandmontage
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Glasplaat: Zwart
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Belangrijkste eigenschappen:

- SilentPowerDrive - Efficiënte BLDC-technologie
- 2, LED, 3W, with instelbare kleurtemperatuur
- Softlight : de verlichtingselementen gaan soepel aan en uit.
- Dimfunctie : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast.
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 502 lux
- 2 opvangzones: voorkant en onderkant
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfortkenmerken:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet.
- Smart Hood Automatic: de dampkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende kookplaat en aangesloten Home Connect account)
- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect App
- Naloo-functie: beschikbaar via de Home Connect App
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect App
- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)

Schoonmaakcomfort:

- Grote openingshoek van de glasplaat met vergrendelfunctie voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging.
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 223 m3/h; geluidsniveau 39 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 319 m3/h; geluidsniveau 48 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 431 m3/h; geluidsniveau 56 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 768 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 31.7 kWu/jaar*

- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*

Recirculatie:

- Voor recirculatiebedrijf is de Long-life Clean Air-recirculatieset (accessoire) vereist.
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiestand met de Long-life Clean Air recirculatieset, voor installatie met schacht (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 218 m3/h; geluidsniveau 47 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 317 m3/h; geluidsniveau 54 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 437 m3/h; geluidsniveau 62 dB(A) re1pW
- Intensive Stand 1: afzuigcapaciteit 696 m3/h; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:


- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 140 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer

Planning en installatie Informatie:


- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 766-981 x 590 x 433 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 800-1016 x 590 x 433 mm
- buisdiameter Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m
- Bij aansluiting op een bestaande afvoer kan, indien nodig, een verloopstuk van 150 mm naar 120 mm als speciaal accessoire worden besteld.
- In de afzuigmodus wordt een tegendrukklep (DWZ1XX1H2) aanbevolen.

Serie 6, Wanddampkap, 60 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart DWK67PN61


Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus



Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus




Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder
kanaal



Stopcontact kan aan de zijkant of boven het
apparaat worden aangebracht


A: Stopcontact uitsluitend buiten het
gemarkeerde bereik

Afmeting in mm




A: Max. dikte achterwand

Afmeting in mm



- A:** Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal



- A:** Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland