

iQ500, Integreerbare koelkast,
102.1 x 55.8 cm, softClose
vlakscharnier
KI31RADD1



Optionele toebehoren

KF30ZAX0 Decor lijst
KSGGZM00 :

Inbouwkoelkast met heldere ledverlichting, hyperFresh en autoAirflow voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel.

- ✓ hyperFresh: de extra ruime vershoudlade voor groente en fruit.
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ Super-koelen: Snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow –Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.

Kenmerken

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse¹: D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik²: 77 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte: 0 l
Inhoud koelgedeelte: 165 l
Geluidsniveau: 27 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse: A
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Meubelkeur opties: Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: 1021 mm
Breedte: 558 mm
Diepte: 548 mm
Inbouwafmetingen: 1025x560x550 mm
Nettogewicht: 36.3 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Draairichting deur: Rechts wisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Neen
Scharnieren omkeerbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
Flessenrek: Ja
EAN-code: 4242003917862
Merk: Siemens
Productnaam: KI31RADD1
Type: Koelkast
No-frost systeem: n.v.t.
Type installatie: Volledig geïntegreerd



¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

iQ500, Integreerbare koelkast, 102.1 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier KI31RADD1

Kenmerken

Algemene informatie

- KI31RADD1
- Integreerbare koelkast
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 77 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 165 liter
- Geluidsniveau: 27 dB (klasse A)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Ledverlichting

Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Verchroomde flessenhouder
- 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 102.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 102.5 x 56 x 55 cm


Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm


Toebehoren

iQ500, Integreerbare koelkast,
102.1 x 55.8 cm, softClose
vlakscharnier
KI31RADD1


Maattekeningen




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options



Afmeting in mm






Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Afmeting in mm



Maattekeningen

Afmeting in mm




A: ≥ 560 mm (aanbevolen)

B: Stopcontact

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.