

iQ500, Integreerbare koelkast,
102.1 x 55.8 cm, softClose
vlakscharnier
KI31RSDD1



Inbouwkoelkast met heldere ledverlichting, hyperFresh en autoAirflow voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel.

- ✓ hyperFresh: de extra ruime vershoudlade voor groente en fruit.
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ Super-koelen: Snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow –Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.

Energieklasse: D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik: 77 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte: 0 l
Inhoud koelgedeelte: 165 l
Geluidsniveau: 27 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaustand: A
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Meubelopties: Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: 1021 mm
Breedte: 558 mm
Diepte: 548 mm
Inbouwafmetingen: 1025 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 36.5 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts wisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitskabel: 230.0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Neen
Scharnieren omkeerbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 3
Plateaux voor flessen: Ja
EAN-code: 4242003928905
Merk: Siemens
Productnaam: KI31RSDD1
Type: Koelkast
No-frost systeem: Neen
Type installatie: Volledig geïntegreerd



4 242003 928905

KF30ZAX0 Decor lijst
KSGGZM00 :

iQ500, Integreerbare koelkast, 102.1 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier KI31RSDD1

Algemene informatie

- KI31RSDD1
- Integreerbare koelkast
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 77 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 165 liter
- Geluidsniveau: 27 dB (klasse A)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Verchroomde flessenhouder
- 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 102.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 102.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

iQ500, Integreerbare koelkast,
 102.1 x 55.8 cm, softClose
 vlakscharnier
 KI31RSDD1

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
 B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1, B2, A1, A2

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
 Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
 A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
 B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
 C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
 D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Afmeting in mm

min. 40


1021+A+Ü (max.)

Overstek frontpaneel

Onderkant frontpaneel

Afmeting in mm

Afmeting in mm




A: ≥ 560 mm (aanbevolen)

B: Stopcontact

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.