

iQ300, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 122.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI42LVFE0



Toebehoren geïntegreerd	
1 x Ijsblokjesbakje	
Optionele toebehoren	
KF40ZAX0	Decor lijst
KF40ZSX0	Inox deurbekleding
KSGGZM00	:

Inbouwkoelkast met ****vriesvak, zeer stabiele deurvakken, LED verlichting en autoAirflow voor optimale bewaarcondities voor voedingsmiddelen.

- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ autoAirflow –Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.
- ✓ De safetyGlass-leggers zijn gemaakt van extra sterk, onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas.
- ✓ bottleRack – Je flessen veilig en binnen handbereik opgeborgen.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	147 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	15 l
Inhoud koelgedeelte:	172 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaustand:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	1221 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwfmetingen:	1225x560x550 mm
Nettogewicht:	40.3 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts wisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	3
Flessenrek:	Ja
EAN-code:	4242003908778
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI42LVFE0
Type:	Koelkast
No-frost systeem:	n.v.t.
Type installatie:	Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren:	1 x Ijsblokjesbakje



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

iQ300, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 122.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI42LVFE0

Kenmerken

Algemene informatie

- KI42LVFE0

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 147 kWu per jaar
- Totale inhoud: 187 l
- Inhoud koelruimte: 172 liter
- Inhoud vriesruimte: 15 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Alarmtoon bij open deur
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Verchroomde flessenhouder
- 3 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)

Versheidssysteem-techniek

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- superFreezing
- Invriescapaciteit: 3 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 h

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 122.1 x 54.1 x 54.8 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren

- ijsblokjesbakje

iQ300, Integreerbare koelkast
 met diepvriesgedeelte, 122.1 x
 54.1 cm, Vlakscharnier
 KI42LVFE0

Maattekeningen

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
 B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2
 A1 A2

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
 Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
 A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
 B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
 C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
 D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Afmeting in mm

548 541 1221 1191 1199

min. 40

Ü

Overstek frontpaneel

1221+A+Ü (max.)


A

Onderkant frontpaneel

Afmeting in mm


Maattekeningen

Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.