

**iQ700, Integreerbare koelkast,
177.5 x 56 cm, softClose
vlakscharnier
KI81FSDE0**



Premium koelkast met hyperFresh Premium 0°C technologie en premium LED verlichting zelfs in de vershoudzone - houdt uw voedingswaren tot 3x langer vers.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C – De meest doeltreffende koeling voor al je verse producten.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ bottleRack – Je flessen veilig en binnen handbereik opgeborgen.
- ✓ Met de Super-koelen knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren sneller worden gekoeld.
- ✓ Plaats de varioShelf-leggers achter elkaar of onder elkaar, afhankelijk van je voorkeur.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse:	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 150 kWh/annum	
Totale volume van de vriescompartimenten:	0 l
Totale volume van de koelcompartimenten:	289 l
Geluidsniveau:	37 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep:	C
Uitvoering:	Inbouw
Meubeldecoratie opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	545 mm
Inbouwafmetingen:	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	70.3 kg
Aansluitvermogen:	90 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts wisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	6
Plateaux voor flessen:	Ja
EAN-code:	4242003873960
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI81FSDE0
Type:	Koelkast
No-frost systeem:	Neen
Type installatie:	Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren:	3 x eiervak

Toebehoren geïntegreerd

3 x eiervak

Optionele toebehoren

KSOBZS00 Heavy-duty hinge support
KSGGZM00 :



**iQ700, Integreerbare koelkast,
177.5 x 56 cm, softClose
vlakscharnier
KI81FSDE0**

Kenmerken

Algemene informatie

- KI81FSDE0
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 150 kWu per jaar
- Totale inhoud: 289 l
- Inhoud koelruimte: 289 liter
- Inhoud vriesruimte: 0 liter
- Geluidsniveau: 37 dB (klasse C)

Uitrusting

- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Alarmtoon bij open deur
- dimLight: LED lampen met progressieve lichtsterkte

Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan varioShelf, easyAccess shelf
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- Verchroomde flessenhouder

Versheidssysteem-techniek

- 2 hyperFresh Premium 0°C-box: houden vis en vlees tot wel 3 keer langer vers.
- 1 hyperFresh premium 0°C-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 3 keer langer vers.

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren

- eierhouder
- flessenkam in deurvak

Installatie

iQ700, Integreerbare koelkast,
 177.5 x 56 cm, softClose
 vlakscharnier
 KI81FSDE0

Maattekeningen

The technical drawings include:

- A perspective view of the refrigerator door and its integration into the cabinet.
- Two side-view cross-sections of the door hinge assembly, labeled with dimensions (A), (A1), and (A2).
- A detail of the top edge of the door with a 545mm dimension.
- A detail of the bottom edge of the door with a minimum 40mm dimension.
- A diagram showing the required air outlet (Luchtuitla) and ventilation (Ventilatie) in the baseboard, both with a minimum of 200mm.
- A diagram showing the maximum load (Maximaal to) and the weight of the assembled unit (Gemonteerd gewicht over en functiebe).
- A diagram showing the height of the unit (T: Apparaat hoogte inclu scharnieren) as 1500-1700mm.
- A diagram showing the recommended installation height (Afmeting in Aanbevelin) with force vectors (F) and a warning (X) to avoid collisions.

Luchtuitla
 min. 200

545

min. 40

Maximaal to

Gemonteerd
 gewicht over
 en functiebe

T: Apparaat
 hoogte inclu
 scharnieren
 1500-17

Ventilatie
 in de plint
 min. 200

Afmeting in
 Aanbevelin

De in de ta
 moeten wo
 botsingsvri
 te waarbor
 keukenme