

## iQ300, Afvoergroep, 53 cm, Zilvermetaalkleurig LB55565



### Optionele toebehoren

LZ73050	Koolfilter
LZ74020	Montageset

De krachtige afvoergroep wordt onzichtbaar boven de kookplaat geïnstalleerd.

✓ Aangenaam stille motor

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Uitvoering: .....	Built-in/Built-under
Lengte elektriciteitsnoer: .....	130.0 cm
Inbouwfmetingen: .....	255mm x 500.0mm x 350mm mm
en: Minimum distance above an electric hob: .....	650 mm
en: Minimum distance above a gas hob: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	7.3 kg
Soort besturing: .....	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen: .....	3-standen + intensief
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: .....	363 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand: .....	395.0 m³/h
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: .....	268 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: .....	618 m³/h
Maximum Air flow: .....	363 m³/h
Aantal lampen: .....	2
Geluidsniveau: .....	56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: .....	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter: .....	Aluminium wasbaar
EAN-code: .....	4242003838389
Aansluitvermogen: .....	206 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50 Hz
Type stekker: .....	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie: .....	Compact Modular



## iQ300, Afvoergroep, 53 cm, Zilvermetaalkleurig LB55565

### Kenmerken

#### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: C\*
- Gemiddeld energieverbruik: 79.8 kW/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: D\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB\*
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
  - max. normaalstand: 362 m<sup>3</sup>/u
  - intensiefstand: 618 m<sup>3</sup>/u
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- 2 motoren
- Bediening via schuifregelaar
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
  - Max. normale werking: 56 dB(A) re 1 pW
  - Intensiefstand: 68 dB(A) re 1 pW
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 x LED module
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd)
- Toestelafmetingen (HxBxD): 255 x 530 x 380 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 255 x 500 x 350 mm
- Aansluitwaarde: 206 W
- met terugslagklep

\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ300, Afvoergroep, 53 cm,  
Zilvermetaalkleurig  
LB55565

Maattekeningen

