

## iQ500, Afvoergroep, 70 cm, Inox LB78574



### Optionele toebehoren

LZ11XB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11XC16	Cleanair Plus recirculatieset
HZG9AS00S	Adapter
LZ10ITP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
LZ11ITD11	Regenereerbaar recirculatieset
LZ55651	Koolfilter (vervanging)
LZ55750	Recirculatieset

De krachtige afvoergroep wordt onzichtbaar boven de kookplaat geïnstalleerd.

✓ Intensiefstand met automatisch terugschakelen

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Uitvoering:	Built-in/Built-under
Lengte elektriciteitsnoer:	150.0 cm
Inbouwafmetingen:	418mm x 676.0mm x 264mm mm
en: Minimum distance above an electric hob:	500 mm
en: Minimum distance above a gas hob:	650 mm
Nettogewicht:	8.9 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + intensief
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer:	630 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	664 m³/h
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking:	571 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	730 m³/h
Maximum Air flow:	630 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	66 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 / 120 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242003681510
Aansluitvermogen:	277 W
Minimale smeltveiligheid:	3 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Compact Modular



## iQ500, Afvoergroep, 70 cm, Inox LB78574

### Kenmerken

#### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: C\*
- Gemiddeld energieverbruik: 104.2 kW/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: C\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB\*

#### Werking / Vermogen:

- Voor montage onder een bovenkast
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir Plus-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 630 m<sup>3</sup>/u
- intensiefstand: 730 m<sup>3</sup>/u

#### Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Elektronische bediening
- Elektronische bediening via DirectSelect en LED-indicatie
- Dubbele luchtstroom
- Geluidsniveau bij normale werking 630 m<sup>3</sup>/u: 52 dB (A) of 66 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 1W

#### Design:

- Randafzuiging
- Design filterafdekking, volledig in inox

#### Afmetingen:

- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd)
- Toestelafmetingen (BxD): 700 x 300 mm
- Inbouwfmetingen (HxBxD): 418 x 676 x 264 mm

\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ500, Afvoergroep, 70 cm, Inox  
LB78574

Maattekeningen

