

iQ300, wanddampkap, 60 cm, inox LC67BA532



De wanddampkap met groot afzuigvermogen is perfect voor installatie op de keukenwand.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 680 m³/u zorgt voor verse lucht bij het koken.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor een perfect zicht bij het koken.
- ✓ De intensiefstand voor kortstondig gebruik bij sterke dampontwikkeling met automatische terugschakeling naar 9 standen met temperatuuraanduiding

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
 Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) : 582-894/582-1004
 Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) : 60
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 14,684
 Soort besturing : Electronisch
 Maximale afzuigcapaciteit (m³/h) : 430
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 360.0
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 680
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 58
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003649787
 Aansluitwaarde (W) : 136
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele toebehoren

LZ57000	cleanAir module voor recirculatie
LZ56200	CleanAir koolstoffilter
LZ53251	Actieve koolstoffilter
LZ53250	Starterset voor recirculatie
LZ12350	Ventilatiekanaal
LZ12250	Ventilatiekanaal
LZ00XXP00	regeneereerbare koolfilter



iQ300, wanddampkap, 60 cm, inox LC67BA532

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 28.5 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 430 m³/u
- intensiefstand: 680 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- druktoetsen, Verlichte toetsen
- Dubbele luchtstroom
- Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u: 44 dB (A) of 58 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W
- easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 642-954 x 600 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 642-1064 x 600 x 500 mm
- Afmetingen in kringloopwerking met cleanAir module (HxBxD):
- 689 x 600 x 500 mm - installatie buitenste schouwgedeelte
- 809-1139 x 600 x 500 mm - installatie met telescopisch schouwgedeelte

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ300, wanddampkap, 60 cm, inox LC67BA532

Maattekeningen

