

iQ300, Wanddampkap, 80 cm, zwart glas LC87KFN65



De schuine dampkap met krachtige iQdrive motor en intelligente dampkap voor een automatisch geur- en geluidsarme keuken.

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ cookConnect – Gebruik uw kookplaat om het vermogen en de verlichting van uw dampkap te regelen.
- ✓ De Siemens dampkappen zijn uitgerust met regelbare LED-verlichting waarmee u de lichttemperatuur kunt instellen zoals u dat wilt. Maak van uw keuken een unieke plek.
- ✓ Automatische slimme dampkap: verbind je kookplaat met je dampkap voor extra gemak.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering: Wall-mounted
 Lengte elektriciteits snoer: 130.0 cm
 Hoogte luchtafvoerbuïs min/max: 420-663/457-750 mm
 Hoogte: 320 mm
 en: Minimum distance above an electric hob: 450 mm
 en: Minimum distance above a gas hob: 650 mm
 Nettogewicht: 15.3 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3-standen + intensief
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: 431 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: 687 m³/h
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: 427 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 768 m³/h
 Maximum Air flow: 431 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 56 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 150 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
 EAN-code: 4242003938478
 Aansluitvermogen: 140 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Type installatie: Wandmodel
 Vertraging uitschakeling: 10 min



Optionele toebehoren

HEZG9AS00S	Adapter
LZ10BXK61	Schachtverlenging 1000 mm
LZ10BXL61	Schachtverlenging 1500 mm
LZ11KKB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11KKI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ11KKV16	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht

iQ300, Wanddampkap, 80 cm, zwart glas LC87KFN65

Kenmerken

Design:

- HeadFree Glass Design
- Wandmontage
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Voor recirculatie is een Clean Air Plus recirculatiekit (optioneel accessoire) nodig.

Belangrijkste eigenschappen:

- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
- 2, LED, 3W, with instelbare kleurtemperatuur
- softLight : de verlichtingselementen gaan soepel aan en uit.
- Dimfunctie : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast.
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 502 lux
- 2 opvangzones: voorkant en onderkant
- 2 metalen vetfilter(s).

Comfortkenmerken:

- touchControl met achtergrondverlichting
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6M
- Naventilatie (10 minuten)

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet.
- cookConnect: bedien de dampkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de dampkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de dampkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- intelligent hood automatic: de dampkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continue kookgegevens doorgeeft (met bijpassende kookplaat en aangesloten Home Connect account)
- Volautomatische dampkap
- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om desnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect App
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect App
- Verzadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect app
- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect App
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect App
- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)
- Toestel kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Grote openingshoek van de glasplaat met vergrendelfunctie voor

een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging.

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 223 m3/h; geluidsniveau 39 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 319 m3/h; geluidsniveau 48 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 431 m3/h; geluidsniveau 56 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 768 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 31.7 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit, voor installatie met schacht (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 208 m3/h; geluidsniveau 47 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 309 m3/h; geluidsniveau 54 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 429 m3/h; geluidsniveau 62 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 724 m3/h; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW
- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 210 m3/h ; geluidsniveau 46 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 300 m3/h ; geluidsniveau 54 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 427 m3/h ; geluidsniveau 64 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 687 m3/h ; geluidsniveau 76 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Spanning: 220 - 240 V
- Aansluitwaarde: 140 W
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- intelligent hood automatic voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik

Planning en installatie Informatie:

- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 753-996 x 790 x 433 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 790-1083 x 790 x 433 mm
- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd): 360 mm x 790 mm
- x 433 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m
- met terugslagklep


Kenmerken

--	--


iQ300, Wanddampkap, 80 cm,
zwart glas
LC87KFN65

Maattekeningen

Afmeting in m
Apparaat in l




Afmeting in m
Apparaat in l



Afme
Appa
kana



Afme



Afme
Wanc



Afme

