

iQ700, wanddampkap, 90 cm, Zwart LC91KWW60S



Schuine afzuigkap met een prachtig design en hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ De intensiefstand voor een kortstondige verhoging van het ventilatievermogen bij sterke dampontwikkeling.
- ✓ Intensiefstand met automatisch terugschakelen

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Wall-mounted
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer : 130 cm
 Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis : 323 mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 450 mm
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
 Nettogewicht : 25,091 kg
 Soort besturing : Electronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit : 527 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand : 781.0 m³/h
 Maximale luchtcirculatie : 497 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 988 m³/h
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau : 56 dB
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
 EAN-code : 4242003761120
 Aansluitwaarde : 270 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele toebehoren

LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ11AXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11AKV16	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
LZ11AKI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ11AKB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ10AXL50	Schachtverlenging
LZ10AXK50	Schachtverlenging
LZ10AKS00	Regeneerbaar recirculatieset
LZ10AKR00	regeneer. recirc. set (zonder schacht)
LZ00XXP00	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)



4 242003 761120

iQ700, wanddampkap, 90 cm, Zwart LC91KWW60S

Kenmerken

- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 38 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB*
- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 527 m³/u
- intensiefstand: 988 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

Home Connect: Home Connect via WLAN (bediening op afstand)

- cookConnect: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- climateControl-Sensor
- Volautomatische dampkap
- touchSlider bediening (3 vermogens + 2 intensiefstanden) met LED-indicatie
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Boost-functie
- PowerBoost positie
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 56 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-module van 3 W
- Dimfunctie
- softLight
- emotionLight Pro
-
- Easy-wandbevestiging systeem
- easy to clean Binnenframe

Design:

- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 930-1200 x 890 x 499 mm
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking zonder schouw (hxbxd):
- 454 mm x 890 x 499 mm
-
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module (HxBxD):
- 1120 x 890 x 499 mm - montage met buitenschouw
- 1190-1460 x 890 x 499 mm - montage met telescopische schouw
- touchSlider bediening

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ700, wanddampkap, 90 cm, Zwart
LC91KWW60S

Maattekeningen

