

## iQ300, Wanddampkap, 90 cm, Inox LC96BHM50



**B**

### Optionele toebehoren

LZ12350 Schachtverlenging 1500 mm, LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging), LZ50960 Roestvrijstalen achterwandpaneel, LZ50961 Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm, LZ11DXI16 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, LZ11FXC56 Cleanair Plus recirculatieset, LZ11FXD51 Regeneerebaar recirculatieset, LZ12250 Schachtverlenging 1000 mm, LZ10DXU00 Recirculatieset, LZ10FXJ00 Regeneerebaar recirculatieset, LZ11DXB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ11DXI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ00XXP00 Regeneerebaar koolfilter (vervanging), LZ10DXA00 Koolfilter (vervanging)

Dampkap in Box-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties

✓ Intensiefstand met automatisch terugschakelen

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Uitvoering: ..... Wall-mounted  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 130.0 cm  
 Hoogte luchtafvoerbuïs min/max: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Hoogte: ..... 53 mm  
 en: Minimum distance above an electric hob: ..... 550 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 13.2 kg  
 Soort besturing: ..... Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen: ..... 3-standen + intensief  
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: ..... 372 m³/h  
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: ..... 441 m³/h  
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: ..... 337 m³/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: ..... 604 m³/h  
 Maximum Air flow: ..... 372 m³/h  
 Aantal lampen: ..... 2  
 Geluidsniveau: ..... 60 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max: ..... 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter: ..... Aluminium wasbaar  
 EAN-code: ..... 4242003811214  
 Aansluitvermogen: ..... 220 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding  
 Type installatie: ..... Wandmodel



## iQ300, Wanddampkap, 90 cm, Inox LC96BHM50

### Kenmerken

#### Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: B\*
- Gemiddeld energieverbruik: 48.5 kW/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB\*
- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir Plus-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 372 m<sup>3</sup>/u
- intensiefstand: 604 m<sup>3</sup>/u

#### Comfort / Zekerheid:

- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- touchControl
- Dubbele luchtstroom
- Geluidsniveau bij normale werking 372 m<sup>3</sup>/u: 47 dB (A) of 60 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig

#### Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 635-965 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Afmetingen in kringloopwerking met cleanAir Plus module (HxBxD):
- 703 x 900 x 500 mm - installatie buitenste schouwgedeelte
- 833-1163 x 900 x 500 mm - installatie met telescopisch schouwgedeelte

\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ300, Wanddampkap, 90 cm,  
Inox  
LC96BHM50

Maattekeningen

