

iQ300, Wanddampkap, 90 cm, Inox LC96BHM50M



B

Optionele toebehoren

LZ00XXP00 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), LZ10DXA00 Koolfilter (vervanging), LZ10DXU00 Recirculatieset, LZ10FXJ00 Regeneerbaar recirculatieset, LZ11DXB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ11DXI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ11DXI16 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, LZ11FXC56 Cleanair Plus recirculatieset, LZ11FXD51 Regeneerbaar recirculatieset, LZ12250 Schachtverlenging 1000 mm, LZ12350 Schachtverlenging 1500 mm, LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging), LZ50960 Roestvrijstalen achterwandpaneel, LZ50961 Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm

Dampkap in Box-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties

✓ Intensiefstand met automatisch terugschakelen

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering: Wall-mounted
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte luchtafvoerbuis min/max: 583-912/583-1022 mm
 Hoogte: 53 mm
 en: Minimum distance above an electric hob: 550 mm
 en: Minimum distance above a gas hob: 650 mm
 Nettogewicht: 13.4 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3-standen + intensief
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: 372 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: 441 m³/h
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: 337 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 604 m³/h
 Maximum Air flow: 372 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 60 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
 EAN-code: 4242003936474
 Aansluitvermogen: 220 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Type installatie: Wandmodel



iQ300, Wanddampkap, 90 cm, Inox LC96BHM50M

Kenmerken

- Decoratieve wanddampkap - 90 cm
- Box-Design

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 48.5 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 372 m³/u
- intensiefstand: 604 m³/u
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir Plus-module (toebehoren in optie)
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normale werking: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 70 dB(A) re 1 pW

Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Dubbele luchtstroom
- Elektronische bediening via touchControl en LED-indicatie
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 214 lux

Design:

- Decoratieve wanddampkap - 90 cm
- inox

Afmetingen:

- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 635-965 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Afmetingen in kringloopwerking met cleanAir Plus module (HxBxD):
- 703 x 900 x 500 mm - installatie buitenste schouwgedeelte
- 833-1163 x 900 x 500 mm - installatie met telescopisch schouwgedeelte
- Lengte aansluitkabel: 1.3 m Aansluitkabel met stekker
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd)
- met terugslagklep

iQ300, Wanddampkap, 90 cm,
Inox
LC96BHM50M

Maattekeningen

