

iQ300, Wanddampkap, 90 cm, Inox LC96QBM50



A

Optionele toebehoren

LZ50960 Roestvrijstalen achterwandpaneel, LZ50961 Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm, LZ00XP00 Regeneerebaar koolfilter (vervanging), LZ10DXA00 Koolfilter (vervanging), LZ10DXU00 Recirculatieset, LZ10FXJ00 Regeneerebaar recirculatieset, LZ11DXB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ11DXI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ11DXI16 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, LZ11FXC56 Cleanair Plus recirculatieset, LZ11FXD51 Regeneerebaar recirculatieset, LZ12250 Schachtverlenging 1000 mm, LZ12350 Schachtverlenging 1500 mm, LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging)

✓ Intensiefstand met automatisch terugschakelen

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering: Wall-mounted
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte luchtafvoerbuis min/max: 582-912/582-1022 mm
 Hoogte: 94 mm
 en: Minimum distance above an electric hob: 550 mm
 en: Minimum distance above a gas hob: 650 mm
 Nettogewicht: 12.3 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3-standen + intensief
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: 389 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: 441 m³/h
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: 337 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 642 m³/h
 Maximum Air flow: 389 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 61 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
 EAN-code: 4242003805954
 Aansluitvermogen: 220 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Type installatie: Wandmodel



4 242003 805954

iQ300, Wanddampkap, 90 cm, Inox LC96QBM50

Kenmerken

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 42.4 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vefilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 61 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir Plus-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 389 m³/u
- intensiefstand: 642 m³/u

Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Elektronische bediening
- Dubbele luchtstroom
- Geluidsniveau bij normale werking 389 m³/u: 48 dB (A) of 61 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

Afmetingen:

- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Afmetingen in kringloopwerking met cleanAir Plus module (HxBxD):
- 744 x 900 x 500mm - installatie buitenste schouwgedeelte
- 874-1204 x 900 x 500 mm - installatie met telescopisch schouwgedeelte

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

**iQ300, Wanddampkap, 90 cm,
Inox
LC96QBM50**

Maattekeningen

