

iQ500, Wanddampkap, 90 cm, Inox LC97BIR55



A



Optionele toebehoren

HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), LZ10FXJ05 Regeneerbaar recirculatieset, LZ11CXI16 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, LZ12265 Schachtverlenging 1000 mm, LZ12365 Schachtverlenging 1500 mm, LZ12CBI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ12CXC56 Cleanair Plus recirculatieset, LZ12FXD51 Regeneerbaar recirculatieset, LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging), LZ32CBB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ50960 Roestvrijstalen achterwandpaneel, LZ50961 Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm, LZ53450 Recirculatieset, LZ53451 Koolfilter (vervanging)

De wanddampkap overtuigt met een hoge afzuigcapaciteit en het prachtige studioLine design.

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ cookConnect - Gebruik uw kookplaat om het vermogen en de verlichting van uw dampkap te regelen.
- ✓ voiceControl - Bedien dampkapfuncties en verlichting met uw stem.
- ✓ Home Connect - De app die uw dampkap slimmer laat werken.
- ✓ Bediening op afstand: Met de Home Connect app en jouw slimme dampkap is het nu heel eenvoudig om deze te bedienen wanneer je maar wilt, waar je ook bent.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering: Wall-mounted
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte luchtafvoerbuis min/max: 582-908/568-1018 mm
 Hoogte: 46 mm
 en: Minimum distance above an electric hob: 550 mm
 en: Minimum distance above a gas hob: 650 mm
 Nettogewicht: 19.0 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3-standen + 2 intensieve
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: 427 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: 442 m³/h
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: 343 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 702 m³/h
 Maximum Air flow: 427 m³/h
 Aantal lampen: 3
 Geluidsniveau: 55 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code: 4242003832035
 Aansluitvermogen: 149 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Type installatie: Wandmodel
 Vertraging uitschakeling: 10 min



iQ500, Wanddampkap, 90 cm, Inox LC97BIR55

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 37.2 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir Plus-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 427 m³/u
- intensiefstand: 702 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) voor geconnecteerde toestellen en bediening via smartphone of tablet (alleen in de landen waar Home Connect beschikbaar is)
- cookConnect: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)
- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)
- interval functie: beschikbaar via Home Connect
- silence functie: beschikbaar via Home Connect
- Elektronische bediening via touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Boost-functie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 55 dB(A) re 1 pW
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Design-filterafdekking in inox
- Verlichting van het werkblad: 3 LED-module van 3 W
- Dimfunctie
- softLight
- Kleur temperatuur aanpasbaar (2.700 K - 5.000 K) om zich aan het keuken licht aan te passen via Home Connect
- easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage

- Easy to clean Binnenframe
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 614-954 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus module (HxBxD):
- 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 795-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische schouw
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Aansluitwaarde: 149 W

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

