


iQ500, wanddampkap, 90 cm, zwart glas LC97FQQ60



A

Vlakke headroom dampkap met een prachtig design en hoog afzuigvermogen voor krachtige prestaties.

- ✓ De intensiefstand voor een kortstondige verhoging van het afzuigvermogen bij sterke dampontwikkeling.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
 Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuïs (mm) : 430
 en: Minimum distance above an electric hob : 450
 en: Minimum distance above a gas hob : 600
 Nettogewicht (kg) : 25,428
 Soort besturing : Electronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit (m³/h) : 394
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 527.0
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 717
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 57
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003761182
 Aansluitwaarde (W) : 147
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel



4 242003 761182

Optionele toebehoren

LZ31XXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11AXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ10AXL50	Schachtverlenging
LZ10AXK50	Schachtverlenging
LZ10AFU00	Recirculatieset
LZ10AFT00	Recirculatieset (zonder schacht)
LZ10AFS00	Regenereerbaar recirculatieset
LZ10AFR00	regenereer. recirc. set (zonder schacht)
LZ10AFA00	Koolfilter (vervanging)
LZ00XXP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)

iQ500, wanddampkap, 90 cm, zwart glas LC97FQQ60

Kenmerken

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 37.8 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 394 m³/u intensiefstand: 717 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie met 2 uiterst efficiënte ventilators
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Boost-functie
- PowerBoost positie
- Elektronische bediening
- TouchControl
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 57 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- emotionLight Pro
- Dimfunctie
- softLight
- Easy-wandbevestiging systeem
- easy to clean Binnenframe

Design:

- Zwart met glazen scherm
- Randafzuiging
- Filterafdekking in glas

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 969-1239 x 892 x 263 mm
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met schouw (HxBxD): 1029-1299 x 892 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking zonder schouw (hxbxd): 501 mm x 892 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module (HxBxD): 1159 x 892 x 263 mm - montage met buitenschouw
1229-1499 x 892 x 263 mm - montage met telescopische schouw
- Aansluitwaarde: 147 W

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ500, wanddampkap, 90 cm, zwart
glas
LC97FQQ60

Maattekeningen

