

iQ500, wanddampkap, 90 cm, zwart glas LC98KPP60



A+



Schuine afzuigkap met een prachtig design en hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ De intensiefstand voor een kortstondige verhoging van het ventilatievermogen bij sterke dampontwikkeling.
- ✓ Intensiefstand met automatisch terugschakelen

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Wall-mounted
 Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm
 Hoogte van het apparaat (mm) : 930-1200/990-1260 mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 450 mm
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
 Nettogewicht : 24,1 kg
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensieve
 Maximale afzuigcapaciteit : 468 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand : 460 m³/h
 Maximale luchtcirculatie : 378 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 836 m³/h
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau : 56 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003761335
 Aansluitwaarde : 163 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy, met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele toebehoren

LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ11AXE61	Zwarte schacht 100 cm
LZ11AXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11AKV16	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
LZ11AKI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ11AKB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ10AXL50	Schachtverlenging
LZ10AXK50	Schachtverlenging
LZ10AKS00	Regenereerbaar recirculatieset
LZ10AKR00	regenereer. recirc. set (zonder schacht)
LZ00XXP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)



4 242003 761335

iQ500, wanddampkap, 90 cm, zwart glas LC98KPP60

Kenmerken

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 30.1 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir Plus module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 468 m³/u
- intensiefstand: 836 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
- Dubbele luchtstroom
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Boost-functie
- PowerBoost positie
- touchControl
- Elektronische bediening
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 56 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie
- softLight
- Easy-wandbevestiging systeem
- easy to clean Binnenframe

Design:

- Zwart met glazen scherm
- Randafzuiging
- Filterafdekking in glas

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 930-1200 x 892 x 499 mm
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met schouw (HxBxD): 990-1260 x 892 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking zonder schouw (hxbxd): 455 mm x 892 x 499 mm
-
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus-module (HxBxD):
- 1120 x 892 x 499 mm - montage met buitenschouw
- 1190-1460 x 892 x 499 mm - montage met telescopische schouw
- Aansluitwaarde: 163 W

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ500, wanddampkap, 90 cm, zwart glas
 LC98KPP60

Maattekeningen

