

**iQ500, wanddampkap, 90 cm, zwart
glas
LC98KPQ60**



Schuine afzuigkap met een prachtig design en hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ De intensiefstand voor een kortstondige verhoging van het afzuigvermogen bij sterke dampontwikkeling.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuiss (mm) : 323
 en: Minimum distance above an electric hob : 450
 en: Minimum distance above a gas hob : 600
 Nettogewicht (kg) : 23,354
 Soort besturing : Electronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit (m³/h) : 468
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 703.0
 Maximale luchtcirculatie (m³/h) : 459
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 836
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 56
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003761342
 Aansluitwaarde (W) : 167
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele toebehoren

LZ31XXB16 : , LZ11AXC56 : , LZ11AKV16 : , LZ11AKI16 : ,
 LZ11AKB16 : , LZ10AXL50 : Schachtverlenging , LZ10AXK50 :
 Schachtverlenging , LZ10AKU00 : , LZ10AKT00 : , LZ10AKS00 :
 Regeneerebaar recirculatieset , LZ10AKR00 : , LZ10AKA00 : Koolfilter
 (vervanging) , LZ00XXP00 : Regeneerebaar koolfilter (vervanging)



4 242003 761342

iQ500, wanddampkap, 90 cm, zwart glas LC98KPQ60

Kenmerken

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 30.1 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 468 m³/u
- intensiefstand: 836 m³/u

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Boost-functie
- PowerBoost positie
- Elektronische bediening
- TouchControl
- Dubbele luchtstroom
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 56 dB(A) re 1 pW
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- emotionLight Pro
-
- Dimfunctie
- softLight

Design:

- Zwart met glazen scherm
- Randafzuiging
- Filterafdekking in glas
- Easy-wandbevestiging systeem
- easy to clean Binnenframe

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 930-1200 x 892 x 499 mm
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met schouw (HxBxD): 990-1260 x 892 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking zonder schouw (hxbxd): 455 mm x 892 x 499 mm
-
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module (HxBxD): 1120 x 892 x 499 mm - montage met buitenschouw

- 1190-1460 x 892 x 499 mm - montage met telescopische schouw

- Aansluitwaarde: 167 W

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ500, wanddampkap, 90 cm, zwart
glas
LC98KPQ60

Maattekeningen

