

iQ100, Geïntegreerde dampkap, 60 cm, Zilver LE66MAC00



B

Optionele toebehoren

LZ10IMA00 Koofilter

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering: Built-in/Built-under
 Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
 en: Minimum distance above an electric hob: 500 mm
 en: Minimum distance above a gas hob: 650 mm
 Nettogewicht: 10.8 kg
 Soort besturing: Mechanisch
 Instelling afzuigvermogen: 3
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: 625 m³/h
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: 416 m³/h
 Maximum Air flow: 625 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 70 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 150 / 120 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
 EAN-code: 4242003806494
 Aansluitvermogen: 256 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Europese stekker
 16A/250V
 Type installatie: Wandmodel



iQ100, Geïntegreerde dampkap, 60 cm, Zilver LE66MAC00

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 68.4 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 70 dB*

Werking / Vermogen:

- Dampkap voor hangkast van 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogensstanden
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- Geluidsniveau bij normale werking 625 m³/u: 56 dB (A) of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 x LED 3W E14

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd)
- Toestelafmetingen (BxD): 599 x 271 mm

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ100, Geïntegreerde dampkap,
60 cm, Zilver
LE66MAC00

Maattekeningen

