


iQ700, eilanddampkap, 90 cm, inox LF91BA582



A

De eilanddampkap is perfect voor installatie in "open keukens".

- ✓ De afzuigcapaciteit van 710 m³/u zorgt voor verse lucht bij het koken.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor een perfect zicht bij het koken.
- ✓ Bijzonder stille dampkap bij slechts 63 dB(A) re 1 pW.
- ✓ De intensiefstand voor kortstondig gebruik bij sterke dampontwikkeling met automatische terugschakeling naar 9 standen met temperatuuraanduiding

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, Eurasian, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
 Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) : 698-878/698-998
 Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 31,977
 Soort besturing : Electronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit (m³/h) : 570
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 500.0
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 710
 Aantal lampen : 4
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 63
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003675779
 Aansluitwaarde (W) : 272
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : eiland

Optionele toebehoren

LZ57600	cleanAir module voor recirculatie
LZ56200	CleanAir koolstoffilter
LZ12530	Verbindingselement
LZ12510	Verbindingselement
LZ12410	Verbindingselement
LZ12385	Schachtverlenging
LZ12310	Verbindingselement
LZ12285	Schachtverlenging
LZ00XXP00	regeneereerbare koolfilter



iQ700, eilanddampkap, 90 cm, inox LF91BA582

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 39.6 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: A*
- Geluidsniveau bij normale werking: 63 dB*

Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 570 m³/u
- intensiefstand: 710 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Boost-functie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- climateControl-Sensor - Luchtkwaliteit sensor
- Elektronische bediening met touchSlider
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
- Dubbele luchtstroom
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau bij normale werking 570 m³/u: 49 dB (A) of 63 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 3 W
- softLight
- Dimfunctie

Design:

- lightDesign-concept "White & Blue"
- Randafzuiging
- Design filterafdekking, volledig in inox

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 900 x 600 mm
- Afmetingen toestel bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 900 x 600 mm

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ700, eilanddampkap, 90 cm, inox
LF91BA582

Maattekeningen

