

iQ700, Eilanddampkap, 90 cm, Inox LF91BUV50



A+



Optionele toebehoren

LZ12410 Verbindingselement, LZ12510 Verbindingselement, LZ12530 Verbindingselement, LZ22CBI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ00XXP00 Regenererebaar koolfilter (vervanging), LZ12285 Schachtverlenging, LZ12310 Verbindingselement, LZ12385 Schachtverlenging, LZ22CXC56 Cleanair Plus recirculatieset, LZ22FXD51 Regenererebaar recirculatieset, LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging), LZ32CBB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ53451 Koolfilter (vervanging), LZ53850 Recirculatieset

The island hood convinces with a very high extraction rate in a distinguished design that perfectly matches your kitchen.

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ voiceControl – Bedien dampkapfuncties en verlichting met uw stem.
- ✓ Home Connect – De app die uw dampkap slimmer laat werken.
- ✓ Bediening op afstand: Met de Home Connect app en jouw slimme dampkap is het nu heel eenvoudig om deze te bedienen wanneer je maar wilt, waar je ook bent.
- ✓ De intensiefstand voor een kortstondige verhoging van het ventilatievermogen bij sterke dampontwikkeling.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering: Island/Ceiling
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte luchtafvoerbuis min/max: 698-878/698-998 mm
 Hoogte: 46 mm
 en: Minimum distance above an electric hob: 550 mm
 en: Minimum distance above a gas hob: 650 mm
 Nettogewicht: 29.7 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3-standen + 2 intensieve
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: 598 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: 561 m³/h
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: 462 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 981 m³/h
 Maximum Air flow: 598 m³/h
 Aantal lampen: 4
 Geluidsniveau: 62 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code: 4242003832066
 Aansluitvermogen: 266 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Type installatie: Eiland
 Vertraging uitschakeling: 10 min



iQ700, Eilanddampkap, 90 cm, Inox LF91BUV50

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 37.5 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 62 dB*

Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir Plus-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 598 m³/u
- intensiefstand: 981 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) voor geconnecteerde toestellen en bediening via smartphone of tablet (alleen in de landen waar Home Connect beschikbaar is)
- cookConnect: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- Volautomatische dampkap
- interval functie: beschikbaar via Home Connect
- silence functie: beschikbaar via Home Connect
- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)
- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- climateControl-Sensor
- Elektronische bediening via DirectSelect en LED-aanduiding (7 segmenten)
- Boost-functie
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 62 dB(A) re 1 pW
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Design-filterafdekking in inox
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie
- softLight
- Easy to clean Binnenframe
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm

bijgeleverd)

- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Toestelafmetingen met CleanAir Plus module (HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ700, Eilanddampkap, 90 cm, Inox LF91BUV50

Maattekeningen

