

## iQ300, Eilanddampkap, 90 cm, Inox LF97BBM50



B

### Optionele toebehoren

LZ32CBB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ53451 Koolfilter (vervanging), LZ53850 Recirculatieset, LZ12510 Verbindingselement, LZ12530 Verbindingselement, LZ22CBI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ22CXC56 Cleanair Plus recirculatieset, LZ22FXD51 Regeneerebaar recirculatieset, LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging), LZ00XXP00 Regeneerebaar koolfilter (vervanging), LZ12285 Schachtverlenging, LZ12310 Verbindingselement, LZ12385 Schachtverlenging, LZ12410 Verbindingselement

De eilanddampkap overtuigt met efficiënt afzuigvermogen in Siemens design.

✓ Intensiefstand met automatisch terugschakelen

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Uitvoering: ..... Island/Ceiling  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 130.0 cm  
 Hoogte luchtafvoerbuis min/max: ..... 698-878/698-998 mm  
 Hoogte: ..... 46 mm  
 en: Minimum distance above an electric hob: ..... 550 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 30.1 kg  
 Soort besturing: ..... Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen: ..... 3-standen + intensief  
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: ..... 438 m³/h  
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: ..... 527 m³/h  
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: ..... 390 m³/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: ..... 754 m³/h  
 Maximum Air flow: ..... 438 m³/h  
 Aantal lampen: ..... 4  
 Geluidsniveau: ..... 57 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max: ..... 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter: ..... Aluminium wasbaar  
 EAN-code: ..... 4242003832080  
 Aansluitvermogen: ..... 256 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding  
 Type installatie: ..... Eiland



4 242003 832080

## iQ300, Eilanddampkap, 90 cm, Inox LF97BBM50

### Kenmerken

#### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: B\*
- Gemiddeld energieverbruik: 74.3 kW/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vefilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB\*
- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir Plus-module (toebehoren in optie)
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normale werking: 438 m<sup>3</sup>/u, intensiefstand 754 m<sup>3</sup>/u
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Elektronische bediening via touchControl en LED-indicatie
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 57 dB(A) re 1 pW
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Easy to clean Binnenframe
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelfmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm
- Toestelfmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Toestelfmetingen met CleanAir Plus module (HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm

\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

**iQ300, Eilanddampkap, 90 cm,  
Inox  
LF97BBM50**

Maattekeningen

