

iQ700, eilanddampkap, 90 cm, inox LF98BA572



A+



De eilanddampkap is perfect voor installatie in "open keukens".

- ✓ De afzuigcapaciteit van 870 m³/u zorgt voor verse lucht bij het koken.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor een perfect zicht bij het koken.
- ✓ De intensiefstand voor kortstondig gebruik bij sterke dampontwikkeling met automatische terugschakeling naar 9 standen met temperatuuraanduiding
- ✓ Bijzonder stille dampkap bij slechts 54 dB(A) re 1 pW.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, Eurasian, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
 Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) : 698-878/698-998
 Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 30,227
 Soort besturing : Electronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit (m³/h) : 460
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 430.0
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 870
 Aantal lampen : 4
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 54
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003675762
 Aansluitwaarde (W) : 172
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : eiland

Optionele toebehoren

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| LZ57600 | cleanAir module voor recirculatie |
| LZ56200 | CleanAir koolstoffilter |
| LZ53850 | Starterset voor recirculatie |
| LZ53451 | Actieve koolstoffilter |
| LZ12530 | Verbindingselement |
| LZ12510 | Verbindingselement |
| LZ12410 | Verbindingselement |
| LZ12385 | Schachtverlenging |
| LZ12310 | Verbindingselement |
| LZ12285 | Schachtverlenging |
| LZ00XXP00 | regeneereerbare koolfilter |



4 242003 675762

iQ700, eilanddampkap, 90 cm, inox LF98BA572

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 32.5 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB*

Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 460 m³/u
- intensiefstand: 870 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Boost-functie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening met touchControl
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
- Dubbele luchtstroom
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau bij normale werking 460 m³/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en aktiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 3 W
- softLight
- Dimfunctie

Design:

- lightDesign-concept "White & Blue"
- Design-filterafdekking in inox

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 900 x 600 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Afmetingen toestel bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 900 x 600 mm

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ700, eilanddampkap, 90 cm, inox
LF98BA572

Maattekeningen

