

## iQ500, eilanddampkap, 90 cm, inox LF98BB542



A+



De eilanddampkap is perfect voor installatie in "open keukens".

- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor een perfect zicht bij het koken.
- ✓ De afzuigcapaciteit van 870 m<sup>3</sup>/u zorgt voor verse lucht bij het koken.
- ✓ Bijzonder stille dampkap bij slechts 54 dB(A) re 1 pW.
- ✓ De intensiefstand voor kortstondig gebruik bij sterke dampontwikkeling met automatische terugschakeling naar 9 standen met temperatuuraanduiding

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Uitvoering : Schouw  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130  
 Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) : 698-878/698-998  
 Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) : 46  
 en: Minimum distance above an electric hob : 550  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Nettogewicht (kg) : 29,277  
 Soort besturing : Electronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief  
 Maximale afzuigcapaciteit (m<sup>3</sup>/h) : 460  
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 430.0  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 870  
 Aantal lampen : 4  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 54  
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150  
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar  
 EAN-code : 4242003650080  
 Aansluitwaarde (W) : 172  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : eiland

### Optionele toebehoren

LZ57600	cleanAir module voor recirculatie
LZ56200	CleanAir koolstoffilter
LZ53850	Starterset voor recirculatie
LZ53451	Actieve koolstoffilter
LZ12530	Verbindingselement
LZ12510	Verbindingselement
LZ12410	Verbindingselement
LZ12385	Schachtverlenging
LZ12310	Verbindingselement
LZ12285	Schachtverlenging
LZ00XXP00	regenereerbare koolfilter



4 242003 650080

## iQ500, eilanddampkap, 90 cm, inox LF98BB542

### Kenmerken

#### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+\*
- Gemiddeld energieverbruik: 32.5 kW/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB\*

#### Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 460 m<sup>3</sup>/u
- intensiefstand: 870 m<sup>3</sup>/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

#### Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening
- Elektronische bediening via druktoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten)
- Dubbele luchtstroom
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau bij normale werking 460 m<sup>3</sup>/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 3 W
- softLight
- Dimfunctie

#### Design:

- lightDesign-concept "White & Blue"
- Design-filterafdekking in inox

#### Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 900 x 600 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Afmetingen toestel bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 900 x 600 mm

\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

## iQ500, eilanddampkap, 90 cm, inox LF98BB542

### Maattekeningen

