

iQ500, Eilanddampkap, 90 cm, Inox LF98BIP50



A+



Optionele toebehoren

LZ12510 Verbindingselement, LZ12530 Verbindingselement, LZ22CBI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ22CXC56 Cleanair Plus recirculatieset, LZ22FXD51 Regeneerbaar recirculatieset, LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging), LZ32CBB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ53451 Koolfilter (vervanging), LZ53850 Recirculatieset, HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), LZ12285 Schachtverlenging, LZ12310 Verbindingselement, LZ12385 Schachtverlenging, LZ12410 Verbindingselement

De krachtige eilanddampkap overtuigt met een hoge afzuigcapaciteit en vooruitstrevend design.

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ De intensiefstand voor een kortstondige verhoging van het ventilatievermogen bij sterke dampontwikkeling.
- ✓ Intensiefstand met automatisch terugschakelen

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering: Island/Ceiling
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte luchtafvoerbuis min/max: 698-878/698-998 mm
 Hoogte: 46 mm
 en: Minimum distance above an electric hob: 550 mm
 en: Minimum distance above a gas hob: 650 mm
 Nettogewicht: 30.1 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3-standen + 2 intensieve
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: 445 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: 457 m³/h
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: 353 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 867 m³/h
 Maximum Air flow: 445 m³/h
 Aantal lampen: 4
 Geluidsniveau: 54 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code: 4242003832127
 Aansluitvermogen: 166 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Type installatie: Eiland
 Vertraging uitschakeling: 10 min



iQ500, Eilanddampkap, 90 cm, Inox LF98BIP50

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 31.9 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vefilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB*

Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir Plus-module (toebehoren in optie)
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normale werking: 445 m³/u, intensiefstand 867 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening via DirectSelect en LED-aanduiding (7 segmenten)
- Boost-functie
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 54 dB(A) re 1 pW
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Design-filterafdekking in inox
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie
- softLight
- Easy to clean Binnenframe
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen met CleanAir Plus module (HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ500, Eilanddampkap, 90 cm,
Inox
LF98BIP50

Maattekeningen

