

iQ700, Telescopische dampkap, 60 cm, inox LI67SA270

B



De krachtige uitschuifbare dampkap wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïnstalleerd.

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ Extreem stil - De stille afzuigkap dampkap die de rust in uw keuken bewaart.
- ✓ De intensiefstand voor een kortstondige verhoging van het ventilatievermogen bij sterke dampontwikkeling.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Pull-out
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer : 175 cm
 Inbouwafmetingen : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 430 mm
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
 Nettogewicht : 12,266 kg
 Soort besturing : Electronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit : 381 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand : 628 m³/h
 Maximale luchtcirculatie : 358 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 677 m³/h
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau : 56 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max : 150 / 120 mm
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003723494
 Aansluitwaarde : 146 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 60; 50 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Inbouw

Optionele toebehoren

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| LZ46600 | Liftsysteem 60 cm brede vlakschermkap |
| LZ45650 | Recirculatieset |
| LZ45610 | Koolfilter (vervanging) |
| LZ11IXC16 | Cleanair Plus recirculatieset |
| LZ11IXB16 | CleanAir Plus koolfilter (vervanging) |
| LZ11ITD11 | Regeneerbaar recirculatieset |
| LZ10ITP00 | Regeneerbaar koolfilter (vervanging) |



4 242003 723494

iQ700, Telescopische dampkap, 60 cm, inox LI67SA270

Kenmerken

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 41.3 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB*
- Dampkap voor hangkast van 60 cm breed
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 381 m³/u
- intensiefstand: 677 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie met 2 uiterst efficiënte ventilators
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Boost-functie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening met touchControl
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Normale werking 381 m³/u: 56 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 67 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Dimfunctie
- softLight
- Telescopische handgreep met wit profiel
- Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte
- Design-filterafdekking in inox
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Inbouwfmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm

**iQ700, Telescopische dampkap, 60 cm,
inox
LI67SA270**

Maattekeningen

