

**iQ300, Telescopische dampkap,
60 cm, Zilvermetaalkleurig
LI67SA531**



Optionele toebehoren

LZ11XB16	CleanAir Plus koelfilter (vervanging)
LZ11XC16	Cleanair Plus recirculatieset
LZ12TB14	CleanAir standaard koelfilter (plafond)
LZ12TI14	CleanAir standaard recirc.set
LZ45610	Koelfilter (vervanging)
LZ45650	Recirculatieset
LZ46521	Greeplijst
LZ46561	Greeplijst
LZ46600	Liftsysteem 60 cm brede vlakschermkap
LZ10ITP00	Regenereerbaar koelfilter (vervanging)
LZ11ITD11	Regenereerbaar recirculatieset
LZ46850	Greeplijst

De krachtige uitschuifbare dampkap wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïnstalleerd.

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ Aangenaam stille motor

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering:	Pull-out
Lengte elektriciteitsnoer:	175.0 cm
Inbouwafmetingen:	385mm x 524.0mm x 290mm mm
en: Minimum distance above an electric hob:	430 mm
en: Minimum distance above a gas hob:	650 mm
Nettogewicht:	10.5 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + intensief
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer:	399 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	628 m³/h
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking:	358 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	728 m³/h
Maximum Air flow:	399 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	53 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242003880166
Aansluitvermogen:	144 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Compact Modular
Vertraging uitschakeling:	10 min



iQ300, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilvermetaalkleurig LI67SA531

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 37.9 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB*

Werking/Vermogen

- Dampkap voor hangkast van 60 cm breed
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir Plus-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 399 m³/u
- intensiefstand: 728 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 53 dB(A) re 1 pW
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte

Design

- Design-filterafdekking in inox

Technische specificaties

- Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ300, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilvermetaalkleurig
LI67SA531

Maattekeningen

