

iQ700
LI69SB673
Telescopische dampkap - 60 cm

A+



De krachtige uitschuifbare dampkap wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïnstalleerd.

- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor een perfect zicht bij het koken.
- ✓ De afzuigcapaciteit van 930 m³/u zorgt voor verse lucht bij het koken.
- ✓ Bijzonder stille dampkap bij slechts 56 dB(A) re 1 pW.
- ✓ De intensiefstand voor kortstondig gebruik bij sterke dampontwikkeling met automatische terugschakeling naar 9 standen met temperatuurandauiding

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Uittrekbaar
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 175
 Inbouwafmetingen : 337mm x 524mm x 290mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 430
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 12,837
 Soort besturing : Electronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit (m³/h) : 520
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 790
 Maximale luchtcirculatie (m³/h) : 490
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 930
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 56
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003774236
 Aansluitwaarde (W) : 266
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Inbouw

Optionele toebehoren

LZ46830	cleanAir recirculatie startset
LZ46810	CleanAir koolstoffilter
LZ46600	Liftsysteem 60 cm brede vlakschermkap
LZ45650	Starterset voor recirculatie
LZ45610	Actieve koolstoffilter



4 242003 774236

iQ700**LI69SB673****Telescopische dampkap - 60 cm****Kenmerken****Algemene informatie**

- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 37.2 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB*

Werking / Vermogen:

- Dampkap voor hangkast van 60 cm breed
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
 - normale werking: 520 m³/u
 - intensiefstand: 930 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie met 1 uiterst efficiënte ventilator met dubbele luchtstroom

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Boost-functie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
- Extreem stille werking dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Normale werking 520 m³/u: 42 dB(A) of 56 dB(A) re 1 pW
 - Intensiefstand: 56 dB(A) of 70 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W
- Dimfunctie
- softLight
- Telescopische handgreep met zwart profiel
- Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte

Design:

- Design-filterafdekking in inox

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen (HxBxD): 378 x 598 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 337 x 524 x 290 mm

iQ700
LI69SB673
Telescopische dampkap - 60 cm

Maattekeningen

