

**iQ300, Telescopische dampkap,
90 cm, Zilvermetaalkleurig
LI97RB531**



Optionele toebehoren

LZ49561 Greeplijst, LZ49601 Liftsysteem 90 cm brede vlakschermkap, LZ49850 Greeplijst, LZ45610 Koolfilter (vervanging), LZ45650 Recirculatieset, LZ49200 Montageset voor 90 cm bovenkast, LZ49521 Greeplijst, LZ49551 Greeplijst 90 cm RVS, HZG9AS00S Adapter, LZ10ITP00 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), LZ11ITD11 Regeneerbaar recirculatieset, LZ11IXB16 CleanAir Plus koolfilter (vervanging), LZ11IXC16 Cleanair Plus recirculatieset, LZ12ITB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ12ITI14 CleanAir standaard recirc.set

De krachtige uitschuifbare dampkap wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïnstalleerd.

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ Aangenaam stille motor

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering:Pull-out
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Inbouwafmetingen:385mm x 524.0mm x 290mm mm
 en: Minimum distance above an electric hob: 430 mm
 en: Minimum distance above a gas hob: 650 mm
 Nettogewicht: 12.2 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3-standen + intensief
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: 397 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand:628 m³/h
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: 358 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 729 m³/h
 Maximum Air flow: 397 m³/h
 Aantal lampen: 3
 Geluidsniveau:53 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter:Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code: 4242003880265
 Aansluitvermogen: 146 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Type installatie: Compact Modular
 Vertraging uitschakeling: 10 min



iQ300, Telescopische dampkap, 90 cm, Zilvermetaalkleurig LI97RB531

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 38.1 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB*

Werking/Vermogen

- Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir Plus-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 397 m³/u
- intensiefstand: 729 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 53 dB(A) re 1 pW
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte
- Telescopisch element zonder profiel (afwerkingsprofiel of meubelprofiel noodzakelijk)

Design

- Design-filterafdekking in inox


Technische specificaties

- Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- met terugslagklep
- Aansluitkabel met stekker: 1.75 m


*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ300, Telescopische dampkap, 90 cm, Zilvermetaalkleurig LI97RB531





Maattekeningen



Diepte afzuigkap



Bij montage een 90 cm montages beugels vast gesc



Positie LE lampen
Achterwa max. 20 n

