

**iQ300, Telescopische dampkap,  
90 cm, Zilvermetaalkleurig  
LI97SA531**



**Optionele toebehoren**

LZ49561 Greeplijst, LZ49601 Liftsysteem 90 cm brede vlakschermkap, LZ49850 Greeplijst, LZ10ITP00 Regeneerebaar koolfilter (vervangning), LZ11ITD11 Regeneerebaar recirculatieset, LZ11IXB16 CleanAir Plus koolfilter (vervangning), LZ11XC16 Cleanair Plus recirculatieset, LZ12ITB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ12ITI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ45610 Koolfilter (vervangning), LZ45650 Recirculatieset, LZ49200 Montageset voor 90 cm bovenkast, LZ49521 Greeplijst

De krachtige uitschuifbare dampkap wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïnstalleerd.

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ Aangenaam stille motor

**Kenmerken**

**Technische gegevens**

Uitvoering: ..... Pull-out  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 175.0 cm  
 Inbouwafmetingen: ..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 en: Minimum distance above an electric hob: ..... 430 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 12.5 kg  
 Soort besturing: ..... Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen: ..... 3-standen + intensief  
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: ..... 397 m³/h  
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: ..... 628 m³/h  
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: ..... 358 m³/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: ..... 729 m³/h  
 Maximum Air flow: ..... 397 m³/h  
 Aantal lampen: ..... 3  
 Geluidsniveau: ..... 53 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max: ..... 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter: ..... Roestvrijstaal wasbaar  
 EAN-code: ..... 4242003880272  
 Aansluitvermogen: ..... 146 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding  
 Type installatie: ..... Compact Modular  
 Vertraging uitschakeling: ..... 10 min



## iQ300, Telescopische dampkap, 90 cm, Zilvermetaalkleurig LI97SA531

### Kenmerken

#### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A\*
- Gemiddeld energieverbruik: 38.1 kW/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB\*

#### Werking/Vermogen

- Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir Plus-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 397 m<sup>3</sup>/u
- intensiefstand: 729 m<sup>3</sup>/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

#### Comfort

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 53 dB(A) re 1 pW
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte

#### Design

- Design-filterafdekking in inox

#### Technische specificaties

- Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- met terugslagklep

\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ300, Telescopische dampkap, 90 cm, Zilvermetaalkleurig LI97SA531

Maattekeningen

The technical drawings illustrate the dimensions and installation requirements for the iQ300 telescopic range hood. The drawings include:

- Depth drawing:** Shows the depth of the hood with dimensions 471 mm (total depth), 426 mm (depth to the top edge), 34 mm (depth to the bottom edge), and 41 mm (width of the front panel).
- Top view:** Shows the top edge with a diameter symbol  $\emptyset$  and a minimum depth of 420 mm. A 19 mm offset is also indicated.
- Side view:** Shows the side profile with a minimum depth of 420 mm and a 41 mm width at the bottom.
- Installation details:** Shows the hood being mounted on a wall with a 41 mm offset from the wall.
- Light position:** Shows the position of the LED lights with a 21 mm offset from the back edge.

Diepte van afzuigkap

Bij montage van een 90 cm montagebeugel vastgeschroefd

Positie LED lampen  
Achterwaarts max. 20 mm

21