

iQ500, Telescopische dampkap, 90 cm, Inox LI97SA561S



B



Optionele toebehoren

HZG9AS00S	Adapter
LZ10ITP00	Regeneerebaar koolfilter (vervanging)
LZ11ITD11	Regeneerebaar recirculatieset
LZ11IXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11IXC16	Cleanair Plus recirculatieset
LZ12ITB14	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
LZ12ITI14	CleanAir standaard recirc.set
LZ45610	Koolfilter (vervanging)
LZ45650	Recirculatieset
LZ49200	Montageset voor 90 cm bovenkast
LZ49601	Liftsysteem 90 cm brede vlakschermkap

De krachtige uitschuifbare dampkap wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïnstalleerd.

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ Aangenaam stille motor

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering:	Pull-out
Lengte elektriciteitsnoer:	175.0 cm
Inbouwafmetingen:	385mm x 524.0mm x 290mm mm
en: Minimum distance above an electric hob:	430 mm
en: Minimum distance above a gas hob:	650 mm
Nettogewicht:	13.3 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + 2 intensieve
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer:	395 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	628 m³/h
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking:	358 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	700 m³/h
Maximum Air flow:	395 m³/h
Aantal lampen:	3
Geluidsniveau:	53 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242003880296
Aansluitvermogen:	146 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Compact Modular
Vertraging uitschakeling:	10 min



iQ500, Telescopische dampkap, 90 cm, Inox LI97SA561S

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 38.8 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB*

Werking/Vermogen

- Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir Plus-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 395 m³/u
- intensiefstand: 700 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening via druktoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten)
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 53 dB(A) re 1 pW
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie
- softLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte

Design

- Design-filterafdekking in inox

Technische specificaties

- Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- met terugslagklep

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

Maattekeningen

